

气弹簧性能试验机 气弹簧压力试验机 气体弹簧试验机

产品名称	气弹簧性能试验机 气弹簧压力试验机 气体弹簧试验机
公司名称	济南中创工业测试系统有限公司
价格	11111.00/个
规格参数	品牌:中创工业 型号:ZCQTH 类型:全自动压力试验机
公司地址	济南市槐荫区新沙工业园区
联系电话	86-053185555886 13031706888

产品详情

电脑式气弹簧试验机 微机控制气弹簧性能试验机 全自动气弹簧拉力试验机
数显式气弹簧压力试验机 电子式气弹簧疲劳试验机 自动气弹簧疲劳寿命试验机
微机式气弹簧性能检测设备 数显气弹簧拉压力试验机 气弹簧拉压强度试验机
气体弹簧压力试验机 气体弹簧性能试验机 气体弹簧拉力试验机

参照标准：该系列试验机是按照国标qc/t207-1996和jb/t8064.1~8064.2-96规定的气弹簧试验规范而设计制造的专用测试设备。可自动完成气弹簧的整个循环测试环境，也可单独测定气弹簧某个参数，并自动打印出试验结果。

实验对象：适用于气体弹簧的拉力、压力、位移、曲线等试验和分析。

功能特点：1、通过变形测力值2、通过高度测力值3、通过力值测变形4、通过力值测高度5、能够对弹簧进行分选，选出合格弹簧6、win98操作平台：人机对话7、试验结果试验数据及力位移曲线屏幕显示。8、曲线遍历：可逐点查看试验曲线的力值和变形数据。9、局部放大曲线上的任意段可进行放大、分析。10、打印内容：试件参数、试验数据、曲线、检测报告等

技术参数：1、样式：门式四立柱结构2、最大试验力：10kn,20kn,50kn,10kn3、试验力分档：×1、×2、×5、×10、四档4、最小读数：1n5、试验力准确度：±1%6、位移分辨率：0.01mm7、位移测量准确度：±1%8、拉伸行程：700mm9、压缩行程：700mm10、试验行程：700mm11、速度控制范围：1mm/min~300mm/min12、速度控制精度：±1%；13、试验机级别：1级14、变形示值误差：±(50+0.15l)16、保护功能：机械、程序双保护17、供电电源：220v,50hz19、噪音：50db(a)

气弹簧试验机价格 气弹簧性能试验机厂家 气弹簧拉力试验机型号 气弹簧压力试验机资料
气弹簧疲劳试验机标准 气弹簧疲劳寿命试验机报价 气弹簧性能检测设备使用说明书
气弹簧拉压力试验机说明书 气弹簧拉压强度试验机保养方法 气体弹簧压力试验机
气体弹簧性能试验机 气体弹簧拉力试验机

本产品的品牌是中创工业，型号是ZCQTH，类型是全自动压力试验机，测量范围是0-10KN，测量精度是 $\pm 1\%$ ，最大负荷是10（KN），重量是450（kg），适用范围是适用于气体弹簧的拉力、压力、位移、曲线等试验和分析，加工定制是否