GJ-1型密封式制样粉碎机 实验室振动磨样机 可同时研磨7个样品

产品名称	GJ-1型密封式制样粉碎机 实验室振动磨样机 可同时研磨7个样品
公司名称	石城县绿洲选矿设备制造有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:绿洲 型号:GJ 适用物料:矿石
公司地址	江西省赣州市石城县琴江镇温坊工业园
联系电话	18370820210

产品详情

gj型密封式制样粉碎机简介

制样粉碎机主要供煤电、电力、矿山、地质、化工、冶金、建材及化工等行业科研单位、院校实验室内无污染进行物料粉碎，制样化验，机内带自动除尘器，具有噪音小、无污染、操作方便,是干式磨粉设备。

该机采用“ 压紧料体防松动装置 ”轻便可靠。全密封式，无粉尘外溢，无需排风除尘。高频震动研磨，粉碎效率高，粒度均匀，不混养，无需筛分缩分。用户可根据样量选用不同品种，产品体积小，结构紧邹，不用安装，低噪音小于60分贝。可在任何场所使用。

实验室制样粉碎机主要规格和技术参数

型号	料钵材质	料钵数（pcs）	装料量（g/pcs）	装料粒度(mm)	出料粒度(目)	粉碎时间（min）	整机重量（kg）	电机功率（kw）
gj-i	高锰钢	1	150	< 12	120~200	3~5	180	1.1
gj-ii	高锰钢	1	200、400	< 15	120~200	3~5	310	1.1
gj-ax	7	100	< 12	330				
gj-a	30	< 5	10~15	80	0.55	420	480	640
gj-b	3	160	560	560	800			
1mz-100								
2mz-100	2	180						
3mz-100	180							
4mz-100	4	330						

5mz-100	5								
6mz-100	6								
1mz-200	1	200-							
2mz-200	2	200	310	1.5	850				
3mz-200									
4mz-200									
2mz-400	150g								
3mz-400	3	200-400							
1mz500	500	880							
1mz1000	1000g								

实验室振动磨样机主要工作原理

机器工作时，电机带动动力臂的转动轴转动，在离心力作用下，产生很大的激振动，使参振体作有规律的振动，同时迫使击环、击块在料钵内对料钵样品进行撞击、挤压、研磨，达到粉碎之目的。

试验用振动研磨机机器使用

设备使用前按如下操做进行：

1、请先拆开包装箱体。

2、打开机器上盖板后，在面板的周边有 (或在底架中板和护罩连接处的两件压紧板)，三根固定螺杆和两件压紧板是产品在运输途中起定位保护作用，开机前必须直接拆卸下来。

3、然后将设备定位放置，如地面光滑，需加垫一层橡皮，以防止产品在工作中产生振动而使机子走动，影响粉碎效果 。

本产品的品牌是绿洲，型号是GJ，适用物料是矿石，应用领域是研磨各种坚硬的金属非金属矿石，生产能力是0.1（kg/h），进料粒度≤是12（mm），电机功率是1.1（KW），出料粒度是0.074（mm），外形尺寸是0.56*0.56*0.8（m），重量是160（kg），粉碎程度是细磨机，原理是制样粉碎机，规格是GJ-1