

# 热风循环烘箱 干燥固化电热鼓风烤箱 热风精密干燥机

产品名称	热风循环烘箱 干燥固化电热鼓风烤箱 热风精密干燥机
公司名称	上海实贝仪器设备厂
价格	50000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:TATUNG 型号:FLD-2000B
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3215号
联系电话	021-67109819 18918265843

## 产品详情

热风循环烘箱用途范围:热风循环精密烘箱用于医药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工等行业物料的加热固化、干燥脱水。烘烤有化学性气体及食品加工待烘烤物品,油墨的固化、漆膜的烘干等,广泛使用于电子、电机、通讯、电镀、塑料、五金化工、仪器、印刷、制药、pc板、粉体、含浸、喷涂、玻璃、木器建材等烘干、回火、预热、定型、加工等。风机循环送风循环模式:水平风  
:左边出风,右边吸风,适合粉末状物品烘烤!垂直风:两边出风,中间吸风,适合大件工业品烘烤!热风循环烘箱空气循环系统采用风机循环送风方式,风循环均匀技术参数:

产品型号:fld-2000b内胆尺寸:w1200\*d1000\*h1600(mm);外形尺寸:w1600\*d1140\*h1970(mm);控温范围:室温+10~300 升温时间:升温至150 大约15min温度均匀性:±1.5%(空载测试)1.保护装置:pid自整定、自动恒温、自动计时、温度定时、报警断电、超温断电、漏电保护、电机过载保护等控制线路保险丝、无熔丝开关等电气配件。2.采用智能温度控制器,pid自动演算,led显示,配合ssr固态继电器输出,能精确控制温度之精准度。3.内胆材质采用镜面304不锈钢,氩弧焊满焊,防止机台本身产生灰尘;外箱用2.0mm冷扎板高温粉体烤漆。4.双重超温保护,安全更可靠。5.内部热风循环,烘烤物件受热均匀。升温时间快,温度稳定精准;优秀的隔热、断热技术,密封效果显著;机体外壳温度低,对室内环境温度影响较小;节能省电、安全性能强。6.可充氮气,达成无氧化烘烤环境。7.运风方式可根据客户烘烤产品不同选择不同的运风方式。8.温控系统、料盘、推车、层数可依客户需要选择配备。结构特征1)热风循环烘箱由角钢、不锈钢板以及冷钢板构成。2)保温层由高密度硅酸铝棉填充,高密度硅酸铝棉保证了烘箱的保温性,也确保了使用者的安全性。3)加热器安装位置是底部、顶部或两侧。4)数显智能仪表来控制温度。5)风源由循环送风电机(采用无触点开关)带动风轮经由加热器,而将热风送出,再经由风道至烘箱内室,再将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环,加热使用。确保室内温度均匀性。当因开关门动作引起温度值发生摆动时,送风循环系统迅速恢复操作状态,直至达到设定温度值

本产品的加工定制是是,品牌是TATUNG,型号是FLD-2000B,类型是鼓风干燥箱,材质是外壳冷钢烤漆,内胆304不锈钢,温度范围是室温+10~300( ),功率是15KW,工作室尺寸是W1200\*D1000\*H1600(mm),重量是550(kg),适用范围是医药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工