

# 保鲜膜吹膜机超市用保鲜膜吹膜机LLDPE吹膜机

产品名称	保鲜膜吹膜机超市用保鲜膜吹膜机LLDPE吹膜机
公司名称	瑞安市建升塑料包装机械厂
价格	面议
规格参数	种类:高低压吹膜机 适用原料:PE,HDPE,PP,LLDPE 品牌:建升
公司地址	温州中国浙江瑞安东山工业区
联系电话	86-57782503924

## 产品详情

用途：

本升降式吹膜机使用于吹制高密度聚乙烯(hdpe)、低密度聚乙烯(hdpe)及线形低密度聚乙烯(lldpe)塑料薄膜，广泛用于水果、食品、服装、纺织品、日用品等民用品和工业用品的包装。经过配方可以生产珠光膜、降解膜。

特点：

1.螺杆、料筒均采用38crmoala优质合金钢，经氮化处理和精密加工，硬度高、耐腐蚀性强，经久耐用。 2 .膜头镀硬铬，其结构为螺旋芯轴式，出料均匀、通畅、风冷装置结构为迷宫型，出风量均匀，可自动控温，自动加热，升降式牵引装置，可以根据不同的工艺要求，自动调整升降架的高度，并附有插板机构，能制作背心袋。 3.卷取装置采用力矩电机独立收卷、收卷平整、换卷方便。技术参数：数据如有更改，恕不另行通知。注：用户需要特大型机组应提前向本公司订购。

型号	sj-45	sj-50
螺杆直径	¢ 45mm	¢ 50mm
螺杆长径比	28:1 (l/d)	28:1 (l/d)
螺杆转速	10-120rpm	10-110rpm
模头规格	¢ 50- ¢ 60mm	¢ 60- ¢ 70mm
制品厚度	0.004-0.08mm	0.004-0.08mm
制品折幅宽度	200-500mm	200-600mm
主电机功率	7.5kw	11kw
加热功率	12kw	13kw
产量	20-30kg/h	20-35kg/h

整机重量	1.8t	1.9t
外形尺寸	6000 × 2000 × 3200mm	6200 × 2100 × 3200mm

本产品的种类是高低压吹膜机，适用原料是PE,HDPE,PP,LLDPE，品牌是建升，型号是SJ-45(50)，产品别名是高低压吹膜机，产品用途是广泛用于水果、食品、服装、纺织品、日用品等民用品和工业用品的包装，最大吹膜宽度是600（mm），吹膜厚度是0.004-0.08（mm），螺杆直径是¢ 50（mm），螺杆长径比是28:1，螺杆转速是10-110（rpm），电动机功率是11（kw），生产能力是20-35（kg/h），机头膜口直径是¢ 60-70（mm），重量是1900（kg），规格是SJ-45SJ-50