高低温湿热试验箱 鹏锐厂家直销 湿热试验箱

产品名称	高低温湿热试验箱 鹏锐厂家直销 湿热试验箱
公司名称	东莞鹏锐试验设备有限公司
价格	28900.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:鹏锐 型号:PRG-120
公司地址	东莞市横沥镇田坑村五片
联系电话	18928214276

产品详情

供应优质高低温湿热试验箱厂家直销品牌：鹏锐一、供应优质高低温湿热试验箱厂家直销供货类型：标准可订购、非标可定制恒定湿热试验箱“ 恒温恒湿试验箱 ”,与“ 可程式恒温恒湿试验箱、高低温交变湿热试验箱 ”属同一系列，是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备，用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。二、供应优质高低温湿热试验箱厂家直销整机结构特点：；外观材料采用德国进口设备激光加工而成，美观而平整，加工精细，给人以美感。表面采用不锈钢sus304/烤漆
– 保证设备的持久防腐功能和外观寿命；工作室材料为sus304不锈钢-
抗腐蚀、冷热疲劳功能强，高强度、高可靠性的结构设计-
确保了设备的高可靠性；高密度聚氨酯发泡绝热材料-
确保将热量散失减到最小；高强度耐温硅橡胶密封条 – 确保了设备大门的高密封性；多种可选功能（测试孔、记录仪、电脑输出接口等）保证了用户多种功能和测试的需要；大面积电热防霜观察窗、led照明 – 可以提供良好的观察效果；环保型制冷剂 – 确保设备更加符合您的环境保护要求；三、供应优质高低温湿热试验箱厂家直销温度控制：（韩国进口或国产）1.可实现温度定值控制和程序控制；控制仪表采用进口电脑仪表，控制精度高，运行可靠；恒温恒温试验箱控制器均采用进口液晶触摸屏，具有故障诊断，全自动程序控制等强大功能；2.全程数据记录仪（可选功能）可以实现试验过程的全程记录和追溯；3.每台电机均配置过流（过热）保护/加热器设置短路保护，确保了设备运行期间的风量及加热的高可靠性；4.usb接口、带通讯功能，使得设备的通讯和软件扩展功能满足客户的多种需要；5.制冷及电控关键配件均采用国际知名品牌产品，使设备的整体质量得到了提升和保证，确保工作可靠性；四、供应优质高低温湿热试验箱厂家直销执行标准：gb/t 10592 -2008 高低温试验箱技术条件gb/t 10586 -2006
湿热试验箱技术条件gb/t 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 试验方法试验a：低温gb/t 2423.2-2008
电工电子产品环境试验 试验方法 试验b：高温gb/t 2423.3-2006 电工电子产品环境试验
试验方法试验cab：恒定湿热试验gb/t 2423.4-2008 电工电子产品环境试验
试验方法试验db：交变湿热（12h + 12h循环）gb/t 5170.1-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法
总则gjb 150.3a-2009 军用装备实验室环境试验方法 高温试验gjb 150.4a-2009 军用装备实验室环境试验方法
低温试验gjb 150.9a-2009 军用装备实验室环境试验方法 湿热试验

五、供应优质高低温湿热试验箱厂家直销技术参数：型号：prth-120工作室内：400*500*600（深*宽*高）温度范围：-60°C～150°C湿度范围：20～98%r.h波动/均匀度：±0.5°C /±2°C湿度偏差：2～-3%r.h（湿度大于70%r.h）、±5%r.h（湿度小于70%r.h）升温时间：1.0°C ～2.0°C /min降温时间：0.7°C ～1.0°C /min

六、供应优质高低温湿热试验箱厂家直销标准配置：超温保护，漏电保护，压机超压、过流相序（三相压机）保护，水箱缺水保护安全保护：漏电、短路、超温、缺水、电机过热、过电流保护电源电压：ac220v±10% 50±0.5hz使用环境温度：5°C ～＋30°C ≤85%r.h六、供应优质高低温湿热试验箱厂家直销可根据用户要求定制尺寸/定制使用指标/定制各种选配功能产品备注：以上产品图片仅作参考，由于产品的规格多种，大小不一样订购的图片也不一样，详细咨询热线：18928214276

本产品的加工定制是是，品牌是鹏锐，型号是PRG-120，材质是不绣钢或A3钢板烤漆，温度范围是-70~150（°C），湿度范围是20~98（RH），工作室尺寸是400*500*600（mm），电源是220V，适用范围是电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校，重量是260