

# 腻子真石漆拉毛喷涂机 装修机械砂浆喷涂机 水泥砂浆喷涂机

产品名称	腻子真石漆拉毛喷涂机 装修机械砂浆喷涂机 水泥砂浆喷涂机
公司名称	任县任兴机床设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:任兴 型号:RX-3
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇工业区
联系电话	0319-7582117 13930919845

## 产品详情

产品参数：

型号	rx-3	使用电压	380v
输送流量	0-30l/min	电机功率	3.0kw
输送高度	15m	最大压力	3mpa
输送距离	40m	通过颗粒	<2mm
料斗容积	25l	整机重量	130kg

产品特点：

腻子、拉毛喷涂机是一种螺杆式高压喷涂机。本机工艺先进，一机多用，可喷涂水泥浆，保温砂浆，防水材料，防火材料，隔热材料，吸音材料，腻子、涂料、白乳胶、真石漆、水泥浆等水溶性材料，胶溶性材料。主要适与室内外喷涂，防水灌浆及防水表面喷涂。本产品不受地区和环境条件及受喷面形状的影响。

1、基本没有落地

灰，省水、省料，可降低成本20%以上2、操作简单，不需搭脚手架，砂浆喷涂机，不用移动设备，不用修补搭茬，阴阳角，顶板，均能自由喷涂，缩短了工期，提高了进度，又节约了架体材料费用的支出。3、速度快，效率高，劳动强度低，一台喷涂泵每小时可轻松喷涂150m<sup>2</sup>，除出准备时间，每天工作8个小时计算，可喷涂1000m<sup>2</sup>以上，相当于20个熟练工苦干一天的工作量。4、投资小，收益大，若每天每台设备喷涂1000m<sup>2</sup>，按市场均价4元m<sup>2</sup>计算，除去工人工资约500元，每天每台设备可获利3000元，除去其它因素，一年收入50万元以上也在预料之中。5、工程质量有保证，人工粉墙和以前推出的粉墙机,主要缺点是砂浆和墙体的粘结度及砂浆的密实度低，我厂推出的喷涂设备流量大、压力高（可达3mpa）克服了上述缺点，砂浆密实度远远超过了国家规定的标准，避免了因质量、工期、工价等造成的麻烦和损失。

产品图片：

产品操作：

1. 开启电源，按起按钮，螺旋泵即开始工作。若转向反了，则按停止按钮停机。 调整电源及倒顺开头，改变好转向。如反方向便不出料。2. 在输送软管进口注入少量水，或用螺旋泵泵水湿润输送

软管，然后将管内存水逐步从出口排出。排水要干净，管内不得留存余水3. 将风管与沙浆管并排绑起。排将风管接到喷枪。4. 将搅拌均匀的材料装入料斗（可配合开粉机使用）。5. 按起动按钮，喷浆工作即开始。在工作时，结合调节风量，可使喷涂质量达到最佳。6. 可调速的螺旋泵，其输出流量为0-8升/分，在工作中，只要回流调节到适合施工要求的输出速度即可。7. 料斗中必须不断加入搅拌好的材料，以保证喷涂工作的连续性。喷涂工作需暂停时，按下停止按钮即可，可使操作更方便，可采用下列方法进行遥控：将电箱中间旋纽向左扭是手动控制开关。8. 喷涂工作结束前，待料斗中剩料喷完后，关闭风泵，完后停机。9. 卸下喷枪，并拆开零件逐件清洗干净。10. 在料斗中注入清水，按钮开机泵水清洗。当管口流出较清的水后，按钮停机，卸下输送软管并卷起

本产品的加工定制是是，品牌是任兴，型号是RX-3，重量是130（Kg），适用范围是室内外喷涂、防水灌浆及防水表面喷涂，功率是3000（w），动力形式是电动式无气喷涂机，喷嘴直径是4mm6mm6mm，种类是无空气喷涂机，最佳喷射距离是40m，规格是小型数控