

## 高频钎焊机（图） 高频钎焊机

产品名称	高频钎焊机（图） 高频钎焊机
公司名称	上海铄兴机电设备厂
价格	12800.00/个
规格参数	类型:高频钎焊机 型号:JX - 35KW高频钎焊机 频段:高频
公司地址	上海市松江区叶榭镇竹亭路464号
联系电话	021-57881771

## 产品详情

jx-35kw一体式：

jx-35kw分体式：

技术参数：

最大输入功率：35kw振荡频率：30-80khz加热电流：10-70a最大输入电流：55a输入电压：三相380v, 50或60hz负载持续率：100%冷却水要求：0.2mpa, 6l/min 水温<40  
° c加热时间：1-99秒保温时间：1-99秒冷却时间：1-99秒 重量和体积：

型号	净重kg	体积 长x宽x高mm	包装重量	包装尺寸长x宽x高mm
jx-35abd 主机	38kg	540x300x500mm	56kg	
jx-35abd 分机	35kg	470x270x400mm		

主要应用及特点： 这种产品最适合于小件的加热用途，如：（1）刀具钎焊

（2）金刚石工具钎焊（3）零件热处理（4）贵金属如金、银等少量熔炼

（5）少量不锈钢材料熔炼等（6）铜管接头钎焊（空调、洁具行业）（7）电热壶底焊接 j

x-35系列设备结构简单、可靠性高、维修率低、价格也较低，是目前普及性最好的设备之一，已成为工厂的必备工具。

工作原理及结构特点jx-35系列设备采用串联谐振电路，谐振后通过高频变压器输出低电压、大电流的高频电源；jx-35设备为我公司第一代产品，采用igbt功率器件和我公司第一代变流控制技术，设

备结构非常简单，可靠性高，维修率低，客户自行维护方便，是目前应用最为广泛的设备之一；

jx-35a计时功能的优点及应用：1、加热功率、加热时间、保温功率、保温时间和冷却时间分别独立可调，可在一定程度上有效地控制加热曲线和加热温度；2、应用于重复性高的工件加热和快速加热；3、应用于钎焊中时，采用快速加热和保温功能相结合，既实现快速加热，同时又可在钎料熔化时进行保温，使焊料充分铺展；

jx-35b分体式的优点及应用：1、在分体式设备中，高频电源（主机）与高频变压器（分机）分离，主—分机间连线2米长，最长可达6米；2、应用于环境很差的工作场所，可以将主机封闭在干净的空间，大大减少主机的维修率，增加设备的可靠性；3、应用于流水线作业或成套设备中，小分机占用较小的台面空间，容易移动；

工作原理及结构特点 jx-35系列设备采用串联谐振电路，谐振后通过高频变压器输出低电压、大电流的高频电源；jx-25设备为我公司第一代产品，采用igbt功率器件和我公司第一代变流控制技术，设备结构非常简单，可靠性高，维修率低，客户自行维护方便，是目前应用最为广泛的设备之一；

上海铄兴机电设备厂

手机:13817932268联系人：刘先生

邮箱：liugangct@163.com

网址:感应加热设备网站： [www.shgpj.com](http://www.shgpj.com)

承接高频淬火 焊接网站：[www.gpjrc.com](http://www.gpjrc.com)


## 热卖推荐



高频感应加热设备哪家好  
，还是到上海铄兴来



天线焊接，信号线焊接  
天线信号线



轴类专业淬火机 淬火机  
激光淬火机 高温淬火机

¥ 1.00



钎焊就选上海铄兴，上海  
知名品牌，质优价廉

¥ 6800.00

¥ 1.00



高频焊机就找上海铄兴，  
上海知名品牌，商家的首  
选

¥ 8700.00

¥ 1.00



上海铄兴供应专业高频设  
备，质量有保证

¥ 5000.00

本产品的类型是高频钎焊机，型号是JX - 35KW高频钎焊机，频段是高频，品牌是上海铄兴，动力形式是高周波，产品别名是高周波，电流是交流，用途是焊接，作用对象是金属，工作电压是380，工作温度是10，工作频率是100，焊接厚度是1000，焊料是银，功率是30KW，适用范围是金属淬火，焊接，熔炼，热配合，，电源电压是380V