疝灯老化试验箱,氙灯耐气候试验机或将引爆仪器市场

产品名称	疝灯老化试验箱,氙灯耐气候试验机或将引爆仪器市场
公司名称	东莞市艾思荔检测仪器有限公司
价格	35945.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:艾思荔 型号:XL
公司地址	东莞市东城立新金汇工业园
联系电话	86-076922765031 13826988790

产品详情

疝灯老化试验箱用途：　氙灯耐气候试验机模拟由阳光、雨水、露水引起的破坏，通过将被测材料暴露于受控高温下光照与水份的交变循环中，对材料进行测试。它用紫外线灯管模拟阳光的辐射作用，用凝结水和喷水来模拟露水和雨水。只需几天或几个星期的时间，紫外线辐照设备就可以再现在室外需要几个月甚至几年的时间才会发生的损伤，其中包括褪色、颜色变化、失去光泽、粉化、破裂、裂纹、起皱、起泡、脆化、强度降低、氧化等，其测试结果可用于选择新材料，改善现有材料，或评估材料配方的改变。

疝灯老化试验箱符合标准：

※gb/t14552-93《中华人民共和国国家标准--机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料—人工气候加速试验方法》中的a、荧光紫外线／冷凝试验方法※gb/t16422.3-1997 gb/t16585-96相关分析方法※gb/t16585-1996《中华人民共和国国家标准—硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法》※gb/t16422.3-1997《塑料实验室光源暴露试验方法》等相应标准条款设计制造标准※符合国际测试标准：astm d4329、iso 4892-3、iso 11507、sae j2020等现行紫外线老化试验标准。疝灯老化试验箱技术参数：※型号 (标准型) :uv-263

※工作室尺寸(mm)：450×1170×500

※温度范围：40°C～70°C

※灯管间中心距离：70㎜※样品与灯管表面平行距离：50㎜※有效辐照区域：900×210㎜※试验时间：0～999h 可调※黑板温度：40°C～65°C※温度均匀度：±2°C※温度波动度：±0.5°C※湿度范围：60%～95%※湿度波动度：±3%r.h※荧光灯型号：uv-a(295～360nm)、uv-b(280～315nm)任选※灯管数量：8支喷淋头 4只 黑板温度计※喷淋装置：铝板喷水周期可调控※标准试件尺寸：75×150㎜或75×300㎜(特殊规格需在合同中说明)；※数据记录：电脑记录，并可存储7天数据※暴露方式：光照和冷凝可独立可交替循环控制※控制仪：标准型 采用韩国原装进口的“ temi-300 ”可

编程温湿度控制仪，干湿球控温控湿，自携变换器，温湿度波动度极小。显示和控制界面直观清晰，按键式选择菜单，简单易用，性能稳定可靠。

公司承諾：向您提供全方位的售前、售中、售後服務。選型時提供完善的技術支援，及免費的技術培訓，不定期回訪，產品終身維修。

企業文化：以人為本、團結合作、追求卓越、精益求精，

企業宗旨：品質第一、信譽第一、用戶至上、價格合理，

經營理念：一切以客戶的需求為工作目標。

全国统一服务热线：400-039-9905 / 13532571289（黄小姐）。艾思荔公司愿竭诚为您服务！

本产品的加工定制是否，品牌是艾思荔，型号是XL，材质是SUS304#不锈钢，温度范围是RT～80℃可调（℃），测量范围是45～90%R・H可调，工作室尺寸是1000*1000*1000（mm），重量是见详细说明（kg）