冲击试样缺口拉刀U V2mm3mm5mm国标美标欧标冲击试验

产品名称	冲击试样缺口拉刀U V2mm3mm5mm国标美标欧标冲击试验
公司名称	济南超能试验仪器有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	品牌:高盛 型号:UV2mm3mm5mm 材质:高速钢
公司地址	济南市市中区袁柳工业园
联系电话	0531-87100426 15764123246

产品详情

冲击试样缺口拉刀u v2mm3mm5mm国标美标欧标冲击试验

随着我国工业的发展，材料的冲击试验越来越广泛地应用到各行各业中去，冲击试样缺口拉床是冲击试验的专用设备，济南超能专业提供冲击试样缺口拉床，冲击试样缺口拉刀，质量优，价格实惠，品种多。有u、v型多种缺口，2mm3mm5mm多种型号，为众多金属材料实验室提供优质的冲击试验配套产品，欢迎各界朋友惠顾。

一、冲击试样缺口拉刀概述：

济南超能公司常年优惠供应各种u、v型缺口拉刀，适用于各种冲击试样缺口拉床，包括液压双刀拉床，电动拉床，手动拉床。可根据用户实际使用需求，配置v型2mm、u型2mm、u型3mm或u型5mm中的任意一种或几种。冲击试样缺口一次拉削成型，仅需8秒钟，操作简单可靠。

二、冲击试样缺口拉刀优越性：

超能冲击试样缺口拉刀采用进口w18cr4v材质，特殊工艺精密加工制造，硬度高，耐磨性好，使用寿命长，每把拉刀可加工试样达20，000多个。拉刀共54个齿（深度5mm缺口拉刀为74个齿），最后4个为整形齿，每个齿相差4丝，缺口精度高，加工出的v型缺口或u型缺口符合gb/t229-2007《金属材料夏比缺口

冲击试验方法》、gb 2106-80《金属夏比（v型缺口）冲击试验方法》及astm e23-02a《金属材料缺口试样标准冲击试验方法》、iso148等国内外标准的要求。

可根据用户实际使用需求，配置v型2mm、u型2mm、u型3mm或u型5mm中的任意一种或几种。gb国标u型口5mm、3 mm；欧标5mm；及美标缺口专用拉刀。

三、冲击试样缺口拉刀适用行业：

冲击试样缺口拉刀是冶金、机械制造、锅炉压力容器、车船、工程、钢板、钢管、风力发电、五金、金属、铸造、泵、阀门、太阳能、兵工、紧固件、柴油机、铁道、电力、锚链、铁塔、石油、化工、航空航天、理化试验室、科研等部门理化试验室的首选缺口制样刀具。也是国民经济各领域所应用的金属、新材料的各类力学物理性能测试、分析和研究等部门理化试验室的专用冲击试验配件。长期用户：邯钢，临钢，武钢，上海宝钢研究院、秦南重工、武桥重工集团等。

本产品的品牌是高盛，型号是UV2mm3mm5mm，材质是高速钢，拉刀类型是UV2mm3mm5mm，适用机床是拉床