

高位消防水箱流量开关

产品名称	高位消防水箱流量开关
公司名称	上海承顶机电设备有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:香港艾伊特 型号:GE-328F 认证:欧盟CE认证
公司地址	嘉定区嘉好路1690号6幢6098室
联系电话	131-66369204 13166369204

产品详情

为什么要选用我们的消防专用ge-328f流量开关：

1. 选用劣质的消防产品，会有重大的安全隐患，一旦出现事故，会被追责到底。由于消防行业的重要性，不但要求流量开关在安装调试时能达到要求，而且要求流量开关能够长期稳定运行，不能在关键时刻掉链子。如果用户贪便宜，为了敷衍消防验收人员，选择劣质的流量开关，可能会在一段时间之后，开关不能精确发出信号，一旦发生消防事故，将会用于流量开关不能及时启泵，造成重大的安全责任事故。
2. 我们的产品是由香港艾伊特公司出品，国际知名品牌，流体控制与压力控制技术的领航者
3. 产品有欧盟ce认证，产品质量属国际一流，稳定性有保障。
4. 我们的产品已经在大量消防工程上安装，并且成功通过消防验收。

ge-328f消防流量开关的产品优势：

1. 产品拥有欧盟ce认证，品质控制能力达到世界先进水平
2. 香港艾伊特品牌，世界流体控制技术领域的领军企业
3. 安装调试方便

4. 原装进口产品，随货配带原厂的合格证、检验报告、使用说明书，方便通过消防验收

5. ge-328f消防水箱流量开关由香港艾伊特制造，用户可以直接联系香港艾伊特公司的电话进行验证真伪，并且产品拥有欧盟ce认证，质量十分可靠。

ge-328f消防流量开关的包装清单：

流量开关一只；流量开关配套电线1根；管道焊接底座1个；

合格证一张；检验报告一份；

ge-328f消防专业流量开关安装在高位水箱出水管总管上，对消防流量开关的要求是这样的，消火栓不小于5l/s，喷淋系统不小于1l/s，消防管道直径一般为dn100或者dn80，铸铁镀锌管道，消防水箱出水管上设置流量开关，高位消防水箱出水管上的流量开关，自动报警水流量开关，当有水通过的时候，开关及时动作闭合，使报警器接通电流，发出报警信号。

ge-328f完全符合消防标准要求，流量设定值可调节，也可作为消防水箱流量指示器使用

ge-328f消防专用流量开关，也可作为水流指示器是用于喷淋支管，在喷淋爆破喷水后指示大致的喷水（起火）区域；新规范要求的流量开关用于屋顶水箱出口，是用于指示消火栓干管出水了，及时联动启泵。ge-328f流量开关流量设定值可调节，符合消防规范关于水流指示器是半个标准喷头0.5l/s的动作灵敏度要求，确保一个喷头动作时候的初期火灾情况下，能够报告位置；新规范要求的消防流量开关联动消防栓启泵，目前没有国标明确此新产品，今后会完善产品标准，目前多数意见是约3.0l/s的动作灵敏度（小于普通标准水枪5l/s，大于轻便水龙2.5l/s，大于一般轻微的渗漏流量）；流量开关鉴于直接联动启泵，需要谨慎可靠，建议采用内置延时电路的型号，确实持续水流动10-15s，才动作可靠启动水泵。

ge-328f消防管道专用流量开关在结构上大大简化，可靠性、使用寿命、使用温度范围、工作压力及对使用环境的要求等多方面均远优于普通靶式流量开关，解决了普通靶式流量开关的缺点。ge-328f消防系统专用流量开关可以通过螺纹精密调整流量设定值，完全符合消防标准要求的流量设定值，它的低压降和大容量开关设计进一步拓展了应用领域，可广泛应用于液体和气体的流量控制。

消防行业：消防设备中消防水泵应有水泵出水干管上设置的压力开关，高位消防水箱出水管上的流量开关，或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。许多用户要求消防水箱出水管设置流量开关，这个具体怎么选型，流量选多大的，具体装在出水管什么位置？

流量开关安装在水箱出水管总管上，流量要求是这样的，消火栓不小于5l/s，喷淋系统不小于1l/s，对这

种要求，艾伊特的工程师有自己的看法：如果靠压力开关来启动消防主泵的话，那么流量开关就不建议再安装了，那么，如果没有压力开关的话，比如重力自流水箱，就要设置安装流量开关来启动消防主泵了。流量开关的流量设置是取决于现场管道需要的流量来设置的。