

盐水喷雾试验机，盐雾试验仪器，盐水喷雾实验箱，盐雾测试仪

产品名称	盐水喷雾试验机，盐雾试验仪器，盐水喷雾实验箱，盐雾测试仪
公司名称	东莞市星汇电子有限公司
价格	3700.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:星汇 型号:XH-60
公司地址	广东省东莞市塘厦镇林村鲤牙塘工业区109号A栋 厂房
联系电话	86-076922313552/87930608 13532530515

产品详情

盐水喷雾试验机适用于各种材质之表面处理，包含涂料、电镀、有机及无机皮膜、阳极处理、防锈油等防腐处理测试其产品之耐蚀性。

型号	xh-60	xh-90	xh-120	xh-160
试验室内箱尺寸 (长×宽×高cm)	60×45×40	90×60×50	120×100×50	160×100×50
试验室外箱尺寸 (长×宽×高cm)	107×60×118	141×88×128	190×130×140	230×130×140
试验室温度	nss acss 35 ± 1 /cass50 ± 1			
压力桶温度	nss acss 47 ± 1 /cass63 ± 1			
盐水温度	35 ± 1			
试验室容量	108l	270l	600l	800l
盐水箱容量	15l	25l	40l	40l
氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜(cucl ₂ 2h ₂ o)				
压缩空气压力1.00 ± 0.01kgf/cm ²				
喷雾量1.0~2.0ml/80cm ² /h				
试验室相对温度85%以上				
喷雾方式：连续式喷雾				
电源	ac220v1 10a	ac220v1 15a	ac220v1 30a	ac220v1 30a

特性

采用全侦测系统，故障发生时可亮灯显示

- 1、整台pvc板制，内部采用先进的立体补强技术，结构强实，永不变形
- 2、采用自动/手动加水系统，具有水位不足时能自动/手动补充水位之功能，试验不中断
- 3、精密玻璃喷嘴，使用4000小时保证无结晶阻塞
- 4、控制仪表均在同一机板，操作简便，且一目了然
- 5、附双重超温保护，水位不足警示，确保使用安全
- 6、进口温度控制器，数字显示，pid控制，高稳定性白金测温探头，误差0.3
- 7、试验室采用蒸气直接加温方式，升温度快，减短待机时间
- 8、喷雾塔附锥形分散器、具导向雾气、调节雾量、及均匀落雾等功能
- 9、压力桶采用亨利定律，予以加温加湿，并提供试验室所需之湿度

本产品的加工定制是是，品牌是星汇，型号是XH-60，材质是0，温度范围是0（ ），测量范围是0，测量对象是0，工作室尺寸是0（mm），重量是0（kg），属性是属性值