

# 电脑式材料试验机 大型双柱伺服式10万能拉力试验机

产品名称	电脑式材料试验机 大型双柱伺服式10万能拉力试验机
公司名称	东莞市特斯特检测仪器有限公司
价格	48000.00/个
规格参数	品牌:特斯特 型号:TST-B611S 类型:万能拉力试验机
公司地址	袁屋边容大大厦
联系电话	86-076922853821 13544641555

## 产品详情

电脑式材料试验机 大型双柱伺服式10万能拉力试验机简介：

经济型液压电脑式万能试验机主要测试原物料、成品、半成品的物理特性，可做抗拉力测试、抗压力测试、抗弯测试，取得伸长量、伸长率、应力、应变等测试结果及测试资料。拉力试验机可搭配不同的夹具、配件、两点延伸器、荷重元进行各种的测试，可连接计算机操控机台。

可分析整个测试的结果,例如伸长量、应力、应变、破坏值、平均值等。拉力机亦可配合测试对象的型式或要求将试片破坏并取得整个测试过程，分析测试样品的物理特性，如拉力、抗压、抗弯、疲劳、剥离力、弯折等等。另备有试片制作设备如空压切试片机、硬质试片切割机、热压成型机等可制作标准试片让测试更精准。

电脑式材料试验机 大型双柱伺服式10万能拉力试验机依据标准：

gb/t 16491、gb/t 1040、gb/t 8808、gb/t 13022、gb/t 2790、gb/t 2791、gb/t 2792、gb/t 16825、gb/t 17200、gb/t 3923.1、gb/t 528、gb/t 2611、gb/t 6344、gb/t 20310、gb/t 3690、gb/t 4944、gb/t 3686、gb/t 529、gb/t 6344、gb/t 10654、hg/t 2580、jc/t 777、qb/t 2171、hg/t 2538、cns 11888、jis k6854、pstc-7、iso 37、as 1180.2、bs en 1979、bs en iso 1421、bs en iso 1798、bs en iso 9163、din en iso 1798、gost 18299、din 53357、iso 2285、iso 34-1、iso 34-2、bs 903、bs 5131、din en 12803、din en 12995、din53507-a、din53339、astm d3574、astm d6644、astm d5035、astm d2061、astm d1445、astm d2290、astm d412、astm d3759/d3759m

电脑式材料试验机 大型双柱伺服式10万能拉力试验机技术参数：

1、容量：5-10t进口传感器；2、电机：2kw松下伺服电机；3、驱动器：2kw伺服驱动器4、丝杆：进口滚珠丝杆；5、电脑控制，windows模式操作；6、速度可调（电脑调节）0.1-300mm/min；7、最大行程1200（含夹具）；8、跨度 560mm；9、荷重分解度：1/100,000；10、荷重精度：0.5%；11、单位切换：gf/kgf/n//kn/lbf/t12、外形尺寸l\*w\*h：970\*760\*2150mm；13、重量：约650kg14、标配：楔形夹具一套15、电源：1 ac 220v

电脑式材料试验机 大型双柱伺服式10万能拉力试验机操作前确保如下状态：

- 1) 两侧缓冲挡板位置适当；
- 2) 前面安全防护网位置适当，操作人员应站立在防护范围内；
- 3) 实验所用的卡尺、钢卷尺、记录本、手锤及各种胎具等工具应齐备；
- 4) 油箱液压油液面不得低于液位计刻度的1/3；
- 5) 前进后退开关置于停止。
- 6) 速度开关置于快速。

电脑式材料试验机 大型双柱伺服式10万能拉力试验机实拍展示：

本产品的品牌是特斯特，型号是TST-B611S，类型是万能拉力试验机，测量范围是5-10T（KN），测量精度是0.5%，最大负荷是10T（KN），拉伸空间是1200（mm），拉伸速度是0.1-300（mm/min），加工定制是是