

振兴通讯百兆工业级POE供电交换机

产品名称	振兴通讯百兆工业级POE供电交换机
公司名称	深圳市振兴伟业通讯有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:振兴通讯 型号:OP-GYFP102B
公司地址	深圳市龙岗区坂田吉华路上雪科技城东区10号J栋5楼
联系电话	0755-28357696 18025361025

产品详情

振兴通讯百兆工业级POE供电交换机

简介：

OP-GYFP102B系列（工业级PoE供电交换机<http://www.zx-net.com.cn>）配有1个SC/LC/FC/ST(可选)百兆光口，2个10/100M(PSE)以太网端口。是一款符合IEEE802.3af/at标准的供电设备，通过网线为PoE网络IP摄像机,无线AP供电，省去单独安装电源及电源线的麻烦,为快速以太网业务提供经济的UTP到光纤的连接

特点：

支持2个完全兼容 IEEE 802.3af的PoE（以太网供电-PSE）和以太网复合端口

每个PoE端口可提供高达25.4W的-48V DC电源输出

支持2个10/100M以太网口RJ45和1个100M光口（LC/FC/SC/ST接口）

支持IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3u标准，支持、全双工/半双工、MDI/MDI-X自适应

防雷等级：电源接口四级防雷

采用准工业级设计：-40至85°C工作温度和冗余双电源输入（-48V DC）

防护等级：IP40,铝制机箱散热表面设计,无风扇，无散热孔

协议支持:

IEEE 802.3 i 10 BASE-T;

IEEE 802.3 u 100 BASE-TX;

IEEE 802.3 x Flow Control;

IEEE 802.3 af Power over Ethernet

电源要求 :

输入电压: -48V DC , 冗余双电源输入

接入端子: 6芯 5.08mm间距插入式端子

功率电流: <3W/0.5A@-48VDC

过载保护:支持

反接保护:支持

冗余保护:支持

接口 :

百兆光口:100Base-FX,单/多模LC/SC/ST/FC任选

百兆电口:10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口

802.3afPoE端口:每个PoE端口输出-48V,600mA,可为负载提供30W的功率;V+,V-对应2对数据线1/2和3/6(End-Span PSE)

工作环境 :

工作温度:-40 ~ +85

储存温度:-40 ~ +85

相对湿度:5 ~ 95%无凝露

标准和认证

EMI:

FCC CFR47 Part 15,EN55022,Class A

EMS:

IEC61000-4-2(ESD) Level 4

IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz ~ 2GHz) IEC61000-4-4(EFT)

IEC61000-4-5(Surge) IEC61000-4-8(100A/m)

IEC61000-4-11

机械:

IEC60068-2-6, IEC60068-2-27, IEC60068-2-32

工业:

IEC61000-6-2

铁路:

EN50155, EN50121-4

交通控制:

NEMA TS-2

机械特性:

外壳: 铝制机箱散热表面设计, 无风扇,

IP40 防护等级

尺寸: 60*112*138 mm

重量: 690g

安装方式: 导轨安装/壁挂式安装