

干式高压试验变压器 交流耐压仪

产品名称	干式高压试验变压器 交流耐压仪
公司名称	扬州市苏中电力设备有限公司
价格	48000.00/个
规格参数	建议零售价: ¥ 65000.00 加工定制:是 类型:数字式电压测量仪表
公司地址	扬州宝应县柳堡工业园区
联系电话	86-051488772261 13801441466

产品详情

本产品是我国唯一采用六氟化硫(sf6)气体绝缘技术的高压试验变压器，它是油浸式轻型试验变压器的换代产品。该产品具有体积小重量轻它比油浸式轻型试验变压器轻30%-65%)无油污染，不受气候变化影响，电晕极小，现场搬运勿需静止可做试验，使用寿命长，勿需维修等优点，可广泛用于电力系统及电力用户现场检测各种高压电器设备的绝缘性能，单台设备的最高电压等级可达300kv。

输出电压	50kv	100kv	150kv	200kv	250kv	300kv
输入电压	200v	200v	400v	400v	400v	400v
额定电压局放量	3pc	3pc	3pc	5pc	5pc	5pc
阻抗电压	<8%	<6%	5%	5%	5%	5%
空载电流	6%	<6%	5%	5%	5%	5%
波形畸变	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%

本产品的建议零售价是 ¥ 65000.00，加工定制是是，类型是数字式电压测量仪表，品牌是宝正，型号是YD-15KVA/50KV，测量范围是500000 (V)，输入电压是380 (V)，输出电压是500000 (V)，环境温度是25 ()，重量是35 (g)，外形尺寸是0.65*0.45*0.8 (mm)，电压测量误差是0.02，规格是YD-15KVA/50KV