

针阀NV43捷锐GENTEC

产品名称	针阀NV43捷锐GENTEC
公司名称	郑州华熔工贸有限公司
价格	1139.00/个
规格参数	品牌:GENTEC/捷锐 型号:SS-NV43系列不锈钢针阀 材质:不锈钢
公司地址	郑州市南阳路220号5号楼2单元1-22
联系电话	86-037163753327 13939045518

产品详情

(注:不锈钢材质。图片颜色是当时因拍摄条件原因造成)特性:

最高工作压力:6000 psi (413 bar)工作温度: -53 ~ 93 (-65 ° f ~ 200 ° f), pctfe

密封件 -53 ~ 315 (-65 ° f ~ 600 ° f), peek

密封件孔径: 3.5mm, 6.5mm可面板安装连接形式: 1/4" npt, 3/8" npt, 1/2" npt 管螺纹清洁符合 astm g93c 标准, 依cga g-4.1 脱脂处理出厂测试条件: 6000 psi 氮气可选配 n 型阀杆, 实现线性流量调节

结构材料:

零件	材料	示意图
1 手柄	316	
2 阀杆	pctfe	
3 锁紧螺帽	316	
4 弹簧	304	
5 密封垫片	pctfe	
6 密封垫片	pctfe	
7 压紧垫片	316	
8 安装螺母	316	
9 阀体	316	

ss-nv43系列不锈钢高压针阀

规格	说明
ss-nv43-fnt6	316,6000psi, 0.7cv, 3/8" npt(f)

ss-nv43-nt6-fnt6	316,6000psi , 0.7cv , 3/8 " npt(m)-3/8 " npt(f)
ss-nv43-nt6-fnt6-a	直角式 , 316,6000psi , 0.7cv , 3/8 " npt(m)-3/8 " npt(f)
ss-nv43-nt8	316,6000psi , 0.7cv , 1/2 " npt(m)
ss-nv43-fnt8	316,6000psi , 0.7cv , 1/2 " npt(f)
ss-nv43-nt8-fnt8	316,6000psi , 0.7cv , 1/2 " npt(m)-1/2 " npt(f)
ss-nv43-nt8-fnt8-a	直角式 , 316,6000psi , 0.7cv , 1/2 " npt(m)-1/2 " npt(f)

本产品的品牌是GENTEC/捷锐，型号是SS-NV43系列不锈钢针阀，材质是不锈钢，连接形式是卡套，工作温度是-53 ~93 (-65 ° F~200 ° F),PCTFE密封件()，压力环境是6000PSIG，驱动方式是手动，试验压力是6000PSIG氮气 (MPa)，公称通径是多种形式 (mm)，标准是英标，流动方向是单向，零部件及配件是球体，用途是调节截止，适用介质是各种高腐蚀化学介质，类型(通道位置)是二通式