

橡胶色差测试仪NR60CP

产品名称	橡胶色差测试仪NR60CP
公司名称	深圳市三恩时科技有限公司
价格	8.00/台
规格参数	品牌:3nh 型号:NR60CP 货期:现货
公司地址	深圳市宝安区石岩街道塘头一号路创维创新谷5B栋6楼
联系电话	0755-26508999-618 13510845302

产品详情

橡胶色差测试仪NR60CP，橡胶色差仪NR60CPNR60CP是三恩驰全新上市的高精度智能手持式电脑橡胶色差仪，核心技术优秀，外形小巧，完全是按照CIE（国际照明委员会）标准和国家标准研制开发的，适合多种场合的颜色检测和控制，是服装厂、化工厂、印刷厂、汽车制造厂、五金加工厂、模具厂、涂料厂等生产中颜色管理的最佳选择。同时这款仪器性能稳定，原机自带颜色管理软件，增加橡胶色差仪的使用范围和功能性。

NR60CP橡胶色差仪优势优点：

1. 8mm、4mm双口径自由切换，测量大平面内凹面样品更加简单；
2. 更高测量稳定性和精准性， $E^*ab < 0.03$ ，双口径测试数据均可通过国家计量测试认证；
3. 多种颜色空间，多种颜色指数，适用性更广；
4. 双定位：光照定位、十字架定位；
5. 配置大容量可充电锂离子电池；
6. 内置白板参数，同时配置物理白板，方便操作；
7. 新型积分球设计，测量更稳定。

产品技术参数：

NR60CP产品技术规格

产品型号	NR60CP
照明方式	8°/d(8度照明漫反射度接收);符合标准CIE No.15 , GB/T 3978.
照明光源	LED光源
感应器	硅光电二极管
测量口径	8平台测量口径 , 4尖嘴测量口径
颜色空间	CIE LAB,XYZ,LCh,CIE RGB , CIE LUV
色差公式	E*ab, E(h), E*uv , E*94, E*cmc(2:1), E*cmc(1:1), E*00v
其它色度指标	WI(ASTM E313 , CIE,AATCC,Hunter) , YI(ASTM D1925 , ASTM 313),沾色牢度 , 变色牢度 , JPC79 , BFD(1.5:1) , FMCII
观察者角度	CIE 10° 标准观察者
观测光源	D65 , A,C,D50 , F2 , F6 , F7 , F8 , F10 , F11,F12
显示	色度值 , 色差值/图 , 合格/不合格结果 , 颜色偏向
测量时间	1.0s
重复性	E*ab 0.05以内 (校正后,以间隔5s测量白板30次平均值)
台间差	E*ab 0.2以内

尺寸	205X67X80mm
重量	500g
电池电量	可充电锂离子电池3.7V 3200mAh
照明光源寿命	5年大于160万次测量
显示屏	TFT 真彩 2.8inch@ (16:9)
接口	USB/ RS-232
存储数据	100条标样，20000条试样
操作温度范围	0~40 (32~104 ° F)
存储温度范围	-20~50 (-4~122 ° F)
PC软件	CQCS3高端上位机软件
标准附件	电源适配器、锂电池、说明书、光盘、数据线、白板盒、腕带、 8平台测量口径、 4尖嘴测量口径
可选附件	微型打印架、粉末测试盒