

碳膜电阻150K ± 5%1W

产品名称	碳膜电阻150K ± 5%1W
公司名称	深圳市润京电子有限公司
价格	.05/个
规格参数	加工定制:否 品牌:国产 型号:150K (154) ± 5%
公司地址	深圳市宝安区82区华丰科技园A区595
联系电话	0755-85292620 13927493681

产品详情

[更多宝贝>>](#)led驱动芯片 bcr402u led显示屏驱动芯片

bcr420ue6327 infineon英飞凌sc74 1w led驱动 润京电子供应

¥ 1.40

74hc595d nxp 恩智浦 8位串行输入并行输出移位寄存器

¥ 0.32

74hct245d nxp 恩智浦 三态八总线收发器 sop20 润京电子

¥ 0.58

bcr402u infineon英飞凌sc74 0.75w led恒流驱动ic 润京电子

¥ 0.50

常用电阻尺寸对照表

英制 (inch)	公制 (mm)	功率 (w)	长 (l)	宽 (w)	高 (t)
0201	0603	1/20w	0.6 ± 0.05	0.3 ± 0.05	0.23 ± 0.01
0402	1005	1/16w	1.0 ± 0.1	0.5 ± 0.1	0.2 ± 0.1
0603	1608	1/10w	1.6 ± 0.15	0.8 ± 0.15	0.4 ± 0.1
0805	2012	1/8w	2.0 ± 0.2	1.25 ± 0.15	0.5 ± 0.1
1206	3216	1/4w	3.2 ± 0.2	1.6 ± 0.15	0.55 ± 0.1
1210	3225	1/3w	3.2 ± 0.2	2.5 ± 0.2	0.55 ± 0.2
1812	4832	1/2w	4.5 ± 0.2	0.55 ± 0.1	0.55 ± 0.2
2010	5025	3/4w	5.0 ± 0.2	2.5 ± 0.2	0.55 ± 0.1
2512	6432	1w	6.4 ± 0.2	3.2 ± 0.2	0.55 ± 0.1

贴片电阻的命名方式:

"r" 表示电阻

基本单位是 “ ” 即:欧姆

电阻阻值:精度即误差 精度5%用"j"表示 rs-05k103jt

精度1%用"f"表示

rs-05k1002ft

"s" 表示功率 如 0402 = 1/16w 0603 = 1/10w

"05"表示尺寸 如 02 = 0402 03 = 0603 05 = 0805

"k" 表示温度系数为100ppm

"103" 5% 阻值表示:103 =10k 10000

"1002" 1% 阻值表示:1002 =10k 10000

"t" 表示tree , 卷带装

售前咨询： 客服一： 客服二： 客服三：

售后服务： 客服一： 客服二： 值班： 投诉：

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是150K (154) $\pm 5\%$ ，种类是碳膜电阻，性能是通用，材料是碳膜，外形是圆柱形，允许偏差是 $\pm 5\%$ ，额定功率是1 (W)