碳膜电阻150KΩ ±5%1W

产品名称	碳膜电阻150KΩ ±5%1W
公司名称	深圳市润京电子有限公司
价格	.05/个
规格参数	加工定制:否 品牌:国产 型号:150KΩ(154)±5%
公司地址	深圳市宝安82区华丰科技园A区595
联系电话	0755-85292620 13927493681

产品详情

更多宝贝>>led驱动芯片 bcr402u led显示屏驱动芯片

bcr420ue6327 infineon英飞凌sc74 1w led驱动 润京电子供应

￥1.40

74hc595d nxp 恩智浦 8位串行输入并行输出移位寄存器

￥0.32

74hct245d nxp 恩智浦 三态八总线收发器 sop20 润京电子

￥0.58

bcr402u infineon英飞凌sc74 0.75w led恒流驱动ic 润京电子

￥0.50

常用电阻尺寸对照表

英制 (inch)	公制 （mm）	功率 （w）	长 （l）	宽 （w）	高 （t）
0201	0603	1/20w	0.6±0.05	0.3±0.05	0.23±0.0
0402	1005	1/16w	1.0±0.1	0.5±0.1	0.2±0.1
0603	1608	1/10w	1.6±0.15	0.8±0.15	0.4±0.1
0805	2012	1/8w	2.0±0.2	1.25±0.15	0.5±0.1
1206	3216	1/4w	3.2±0.2	1.6±0.15	0.55±0.1
1210	3225	1/3w	3.2±0.2	2.5±0.2	0.55±0.2
1812	4832	1/2w	4.5±0.2	0.55±0.1	0.55±0.2
2010	5025	3/4w	5.0±0.2	2.5±0.2	0.55±0.1
2512	6432	1w	6.4±0.2	3.2±0.2	0.55±0.1

贴片电阻的命名方式:

"r" 表示电阻

基本单位是“ ω ”即:欧姆

电阻阻值:精度即误差 精度5%用"j"表示 rs-05k103jt

精度1%用"f"表示 rs-05k1002ft

"s" 表示功率　如 0402＝1/16w 0603＝1/10w

"05"表示尺寸　如 02＝0402 03＝0603 05＝0805

"k" 表示温度系数为100ppm

"103"　5% 阻值表示:103 =10kω　10000ω

"1002" 1% 阻值表示:1002 =10kω　10000ω

"t" 表示tree，卷带装

售前咨询：客服一： 客服二： 客服三：

售后服务：客服一： 客服二： 值班： 投诉：

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是150KΩ(154)±5%，种类是碳膜电阻，性能是通用，材料是碳膜，外形是圆柱形，允许偏差是±5%，额定功率是1（W）