

60SiMn2MoVA

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 60SiMn2MoVA |
| 公司名称 | 上海高高商贸有限公司 |
| 价格 | 23000.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:60SiMn2MoVA 型号:棒材 规格:齐全 |
| 公司地址 | 上海市宝山区抚远路1288弄61号 |
| 联系电话 | 18917081101 18917081101 |

产品详情

- 60SiMn2MoVA 10MM (轧制) 合金钢棒
- 60SiMn2MoVA 12MM (轧制) 合金钢棒
- 60SiMn2MoVA 16MM (轧制) 合金钢棒
- 60SiMn2MoVA 20MM (轧制) 合金钢棒
- 60SiMn2MoVA 25MM (轧制) 合金钢棒
- 60SiMn2MoVA 30MM (轧制) 合金钢棒
- 60SiMn2MoVA 40MM (轧制) 合金钢棒
- 60SiMn2MoVA 50MM (轧制) 合金钢棒
- 60SiMn2MoVA 60MM (轧制) 合金钢棒
- 60SiMn2MoVA 70MM (轧制) 合金钢棒
- 60SiMn2MoVA 80MM (轧制) 合金钢棒
- 60SiMn2MoVA 90MM (轧制) 合金钢棒
- 60SiMn2MoVA 100MM (锻制) 合金钢棒
- 60SiMn2MoVA 110MM (锻制) 合金钢棒

60SiMn2MoVA 120MM (锻制) 合金钢棒
60SiMn2MoVA 130MM (锻制) 合金钢棒
60SiMn2MoVA 140MM (锻制) 合金钢棒
60SiMn2MoVA 150MM (锻制) 合金钢棒
60SiMn2MoVA 160MM (锻制) 合金钢棒
60SiMn2MoVA 170MM (锻制) 合金钢棒
60SiMn2MoVA 180MM (锻制) 合金钢棒
60SiMn2MoVA 190MM (锻制) 合金钢棒
60SiMn2MoVA 200MM (锻制) 合金钢棒

60SiMn2MoVA是paodan用合金钢棒，系合金钢牌号，执行标准：GJB397A-1998（本标准规范适用于制造弹体及其零部件的热轧，锻制和冷拉合金钢棒）。

60SiMn2MoVA冶炼方法：钢采用平炉或电弧炉冶炼，经供需双方同意也可采用其它冶炼方法。

60SiMn2MoVA化学成分：

碳 C：0.55 ~ 0.61；

锰 Mn：1.50 ~ 1.80；

硅 Si：0.60 ~ 0.80；

铬 Cr：-；

镍 Ni：-；

钼 Mo：0.45 ~ 0.55；

钒 V：0.10 ~ 0.20；

铜 Cu：0.25；

磷 P：0.025；

硫 S：0.025。

60SiMn2MoVA力学性能：

抗拉强度 b (MPa): 980；

屈服强度 s (MPa):实测；

伸长率 5 (%):实测 ;

断面收缩率 (%) : 35 ;

冲击功 Akv (J): 39。

布氏硬度HBS 10/3000 : 341 ~ 285。

60SiMn2MoVA热处理工艺 : 870 ~ 890 ° C , 30 ~ 60min , 油冷 ; 670 ~ 700 ° C,1.5h , 空冷。

60SiMn2MoVA交货状态 : 以热处理交货状态交货 (布氏硬度HBS 10/3000 : 255) ; 以热轧 , 锻状态交货 (布氏硬度HBS 10/3000 : 388) 。

60SiMn2MoVA合金钢棒上海高高商贸有限公司《高高兴晟特钢集团》真信息、真品质、真价格的提供60SiMn2MoVA合金钢棒。