

纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、剥离强度测定仪、试验机

产品名称	纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、剥离强度测定仪、试验机
公司名称	杭州纸邦自动化技术有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	品牌:纸邦 型号:ZB-WL 类型:卧式拉力试验机
公司地址	中国 浙江 杭州市 滨江高新技术开发区信庭路99号
联系电话	86 0571 89935128 13989822336

产品详情

zb-wl卧式电脑拉力仪

一、产品概述

zb-wl卧式电脑拉力仪是测试纸张、纸板、塑料薄膜以及其他非金属材料抗张强度、裂断长、伸长率、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数、180度剥离强度、热封强度的专用仪器。

仪器采用独特卧式设计，具有结构紧凑、功能齐全、操作方便的特点。具有强大的数据处理功能，可直接得出各项数据的统计结果，并且能自动复位，操作方便，容易调节，性能稳定。

二、执行标准

iso 1924 《纸和纸板 抗张强度的测定》

gb/t12914 《纸和纸板 抗张强度的测定》

gb8808-1988 软质复合塑料材料剥离试验方法

yyt0148-2006 医用胶带通用要求

gb13022-91塑料 薄膜拉伸性能试验方法

三、主要性能参数

1、采用进口电机，噪音小、控制准确

- 2、大屏幕彩色触摸屏显示、中文菜单。试验时，实时显示拉伸时间、负荷张力等；并可显示、打印拉伸曲线
- 3、直接得到测量结果：在完成一组试验后，能方便地直接显示测量结果和打印统计报告，包括平均值、标准偏差和变异系数。
- 4、自动化程度高：仪器设计选用国内外先进器件，单片机进行信息感测、数据处理和动作控制，具有自动复位、数据记忆、过载保护
- 5、数据通讯：仪器设有标准串行rs232接口，可为上位微机综合报表系统提供数据通讯。

四、主要技术参数

参数项目	技术指标
电源	ac220v ± 10% 50hz
测量范围(n)	0 ~ 30n(卫生纸) 0-100n 0-300n 0-500n
示值准确度	± 1%
拉伸速度	1 ~ 399 mm/min(可数字调节)
回程速度	1 ~ 399 mm/min(可数字调节)
试样尺寸	180、150、100、90、50五档可选
仪器尺寸(长*宽*高) mm	800 270 200
净重kg	40

本产品的品牌是纸邦，型号是ZB-WL，类型是卧式拉力试验机，测量范围是1（KN），测量精度是± 1%，最大负荷是1（KN），拉伸空间是1 ~ 399（mm），拉伸速度是1 ~ 399（mm/min），加工定制是是