

高硬度锻球 耐磨锻造钢球 辊锻钢球 磨球 B2 B3选矿用球

产品名称	高硬度锻球 耐磨锻造钢球 辊锻钢球 磨球 B2 B3选矿用球
公司名称	济南华富锻造有限公司
价格	4000.00/吨
规格参数	品牌:华富钢球 型号:Dia.20-150mm 规格:Dia.20-150mm
公司地址	山东省济南市章丘区官庄街道华民工业园（章丘区官庄街道养军店村济王路北）
联系电话	15562452189

产品详情

（1）公司简介

济南华富锻造有限公司有多年生产球磨机研磨球经验，主要产品有锻球、铸球、钢锻、磨棒，经销衬板、锤头。公司所有产品严格按照iso9001-2008标准生产，产品型号如下：

锻球:20-160mm

铸球:17-130mm

钢锻:8*10-70*75mm

磨棒:直径.30-130mm;长度3-9m

（2）锻球生产过程

圆钢 自动上料 电炉加热 旋切成球 等温传送 淬火 冷却 保温

（3）锻球化学成分及相关指标

材质	c	si	mn	cr	硬度	冲击值
hf-1	0.42-0.50	0.17-0.37	0.5-0.8	0.25	45	12

hf-2	0.48-0.56	0.7-1.0	50
hf-3	0.57-0.65	58	15
hf-4	0.62-0.70	0.9-1.0	62
hf-5	0.52-0.65	0.6-1.2	
hf-6	0.5-0.8	0.6-0.8	0.9-1.1
hf-7	0.72-0.92	0.5-0.9	65
hf-8	0.37-0.45	0.8-1.1	45

(4) 质量检测

直径公差检测 硬度检测 化学成分检测 包装检测

(5) 包装

袋装 (1袋=1吨)

桶装 20mm-40mm:1000-900kg/桶

50mm-120mm:850kg/桶

130mm-160mm: 800kg/桶

(6) 联系方式

本产品的加工定制是是，型号是Dia.20-150mm，规格是Dia.20-150mm，材质是圆钢，表面处理是淬火，适用范围是矿山，水泥厂，化工厂，电厂，建材，钢厂，硬度是45-63HRC，冲击值是12-15J/CM²，破碎率是小于1%