

# PCrNi1Mo

产品名称	PCrNi1Mo
公司名称	上海高高商贸有限公司
价格	22000.00/吨
规格参数	品牌:高高 型号:棒材 规格:齐全
公司地址	上海市宝山区抚远路1288弄61号
联系电话	18917081101 18917081101

## 产品详情

PCrNi1Mo 10MM (轧制) 炮钢

PCrNi1Mo 12MM (轧制) 炮钢

PCrNi1Mo 16MM (轧制) 炮钢

PCrNi1Mo 20MM (轧制) 炮钢

PCrNi1Mo 25MM (轧制) 炮钢

PCrNi1Mo 35MM (轧制) 炮钢

PCrNi1Mo 40MM (轧制) 炮钢

PCrNi1Mo 45MM (轧制) 炮钢

PCrNi1Mo 50MM (轧制) 炮钢

PCrNi1Mo 55MM (轧制) 炮钢

PCrNi1Mo 60MM (轧制) 炮钢

PCrNi1Mo 65MM (轧制) 炮钢

PCrNi1Mo 70MM (轧制) 炮钢

PCrNi1Mo 75MM (轧制) 炮钢

PCrNi1Mo 80MM (轧制) 炮钢  
PCrNi1Mo 85MM (轧制) 炮钢  
PCrNi1Mo 90MM (轧制) 炮钢  
PCrNi1Mo 95MM (轧制) 炮钢  
PCrNi1Mo 100MM (轧制) 炮钢  
PCrNi1Mo 110MM (轧制) 炮钢  
PCrNi1Mo 120MM (轧制) 炮钢  
PCrNi1Mo 130MM (轧制) 炮钢  
PCrNi1Mo 140MM (锻制) 炮钢  
PCrNi1Mo 150MM (锻制) 炮钢  
PCrNi1Mo 160MM (锻制) 炮钢  
PCrNi1Mo 170MM (锻制) 炮钢  
PCrNi1Mo 180MM (锻制) 炮钢  
PCrNi1Mo 190MM (锻制) 炮钢  
PCrNi1Mo 200MM (锻制) 炮钢

PCrNi1Mo属于中碳低合金调质钢，又称炮钢；执行标准：GJB3783-1999。

PCrNi1Mo冶炼方式：电炉+LF炉外精炼+电弧炉+电渣重熔。

PCrNi1Mo特性与用途：

PCrNi1Mo是中碳低合金调质钢，主要用于制造小口径速射武器身管或者零部件用钢。也用于不同类型大炮的炮身管以及炮尾和炮闩等主要结构件用钢。加农炮、炮的炮身等主要部件。在连续作用中，身管承受高膛压和高温烧蚀作用，要求钢应具有高强度、高韧性和耐烧性能。通常使用中碳CrNiMo钢，如PCrNi1Mo和PCrNi3Mo钢，比例极限强度达550-850MPa。薄壁迫击炮要求重量轻，一般使用更高强度的合金钢，钢的比例极限强度要求在1200MPa以上。

PCrNi1Mo炮钢通过提高入炉原料的洁净度、合金烘烤、LF炉底吹氩、炉渣碱度控制、真空脱氢和保护浇注,冶炼出成分均匀、钢质纯净的合格PCrNi1Mo钢锭；钢锭分段加热,最高加热温度1240℃,总加热时间约13h；开轧温度不低于1150℃,终轧温度不低于870℃,终轧速度3-4 m/s,轧后堆垛缓冷.性能强度满足标准要求.

PCrNi1Mo交货状态:圆棒以退火工艺保障材质强度。

PCrNi1Mo炮钢上海高高商贸有限公司《高高兴晟特钢集团》真信息、真品质、真价格的为您提供PCrNi1Mo炮钢。