

PCrNi3Mo

产品名称	PCrNi3Mo
公司名称	上海高高商贸有限公司
价格	26000.00/吨
规格参数	品牌:PCrNi3Mo 型号:棒材 规格:齐全
公司地址	上海市宝山区抚远路1288弄61号
联系电话	18917081101 18917081101

产品详情

PCrNi3Mo 10MM 炮钢

PCrNi3Mo 12MM 炮钢

PCrNi3Mo 16MM 炮钢

PCrNi3Mo 20MM 炮钢

PCrNi3Mo 25MM 炮钢

PCrNi3Mo 35MM 炮钢

PCrNi3Mo 40MM 炮钢

PCrNi3Mo 45MM 炮钢

PCrNi3Mo 50MM 炮钢

PCrNi3Mo 55MM 炮钢

PCrNi3Mo 60MM 炮钢

PCrNi3Mo 65MM 炮钢

PCrNi3Mo 70MM 炮钢

PCrNi3Mo 75MM 炮钢

PCrNi3Mo 80MM 炮钢
PCrNi3Mo 85MM 炮钢
PCrNi3Mo 90MM 炮钢
PCrNi3Mo 95MM 炮钢
PCrNi3Mo 100MM 炮钢
PCrNi3Mo 110MM 炮钢
PCrNi3Mo 120MM 炮钢
PCrNi3Mo 130MM 炮钢
PCrNi3Mo 140MM 炮钢
PCrNi3Mo 150MM 炮钢
PCrNi3Mo 160MM 炮钢
PCrNi3Mo 170MM 炮钢
PCrNi3Mo 180MM 炮钢
PCrNi3Mo 190MM 炮钢
PCrNi3Mo 200MM 炮钢

牌号：PCrNi3Mo

类别：中碳低合金钢

执行标准：GJB 3783-1999本标准规范适用于制造中小口径速射武器身管零件用直径或边长不大于150mm的热轧，锻制合金结构钢棒和锻件。

PCrNi3Mo冶炼工艺：电炉+炉外精炼或电弧炉+电渣重熔。

PCrNi3Mo特性及适用范围:

PCrNi3Mo属于中碳低合金钢，调质处理后 $\sigma_s > 833\text{MPa}$ 。大多用于制造各类炮身管、炮尾、闷体等要求高强韧性的重负荷零件。

PCrNi3Mo化学成分:

碳 C :0.32~0.42 ；

硅 Si:0.17~0.37 ；

锰 Mn:0.25~0.50 ；

硫 S:允许残余含量 0.015 ;

磷 P:允许残余含量 0.020 ;

铬 Cr:0.80~1.20 ;

镍 Ni:2.75~3.25 ;

铜 Cu:允许残余含量 0.020 ;

钼 Mo:0.20~0.30。

PCrNi3Mo力学性能:

抗拉强度 b (MPa): 1030 ;

屈服强度 s (MPa): 885 ;

伸长率 δ_5 (%): 12 ;

断面收缩率 (%) : 50。

热处理规范及金相组织: 热处理规范: 淬火850 ,油冷;回火600 ,油或空冷。

PCrNi3Mo交货状态 : 钢棒已退火或高温回火状态交货。

PCrNi3Mo炮钢上海高高商贸有限公司《高高兴晟特钢集团》真实信息、真格品质、真实价格的为您提供PCrNi3Mo炮钢。