

SMF166

产品名称	SMF166
公司名称	上海高高商贸有限公司
价格	38000.00/吨
规格参数	品牌:SMF166 型号:棒材 规格:齐全
公司地址	上海市宝山区抚远路1288弄61号
联系电话	18917081101 18917081101

产品详情

- SMF166 80(MM) 无磁钻铤用钢
- SMF166 85(MM) 无磁钻铤用钢
- SMF166 90(MM) 无磁钻铤用钢
- SMF166 95(MM) 无磁钻铤用钢
- SMF166 100(MM) 无磁钻铤用钢
- SMF166 110(MM) 无磁钻铤用钢
- SMF166 120(MM) 无磁钻铤用钢
- SMF166 130(MM) 无磁钻铤用钢
- SMF166 140(MM) 无磁钻铤用钢
- SMF166 150(MM) 无磁钻铤用钢
- SMF166 160(MM) 无磁钻铤用钢
- SMF166 170(MM) 无磁钻铤用钢
- SMF166 180(MM) 无磁钻铤用钢
- SMF166 190(MM) 无磁钻铤用钢

SMF166 200(MM) 无磁钻铤用钢
SMF166 210(MM) 无磁钻铤用钢
SMF166 220(MM) 无磁钻铤用钢
SMF166 230(MM) 无磁钻铤用钢
SMF166 240(MM) 无磁钻铤用钢
SMF166 250(MM) 无磁钻铤用钢
SMF166 260(MM) 无磁钻铤用钢
SMF166 270(MM) 无磁钻铤用钢
SMF166 280(MM) 无磁钻铤用钢
SMF166 290(MM) 无磁钻铤用钢
SMF166 300(MM) 无磁钻铤用钢

牌号：SMF166

类别：无磁钢

品名：无磁钻铤用钢

SMF166特性与用途：

SMF166系无磁钢，电渣重熔不锈钢，具有良好的低磁导率，高强度的机械性能和极好的耐晶间腐蚀开裂性能，用于制造无磁钻铤、无磁承压加重钻杆、无磁悬挂短节、无磁扶正器等无磁钻具，生产工艺严格执行API规范。

SMF166无磁钻铤用钢是低碳合金钢制造的升级版，该材料是经过严格的化学成分分析锻造而成。

SMF166经过严格的工艺锻造而成。其经机械性能测试可以确保硬度、韧性、冲击值以及抗腐蚀性能符合标准，具有良好的低磁导率和良好的机械加工性能。

SMF166经机械性能测试可以确保硬度、韧性、冲击值以及抗腐蚀性能符合标准，具有良好的低磁导率和良好的机械加工性能。

SMF166化学成分：

碳C：0.05；

硅Si：1.00；

锰Mn：19.0；

磷P：0.030；

硫S : 0.010 ;

铬Cr : 19.0 ;

钼Mo : 0.80 ;

镍Ni : 0.80 ;

氮N : - ;

硼B : 0.0005。

SMF166力学性能 :

抗拉强度 : 827MPa ;

屈服强度 : 758MPa ;

延伸率 : A 18% ;

夏比冲击功 : 54J ;

HB硬度 : 285。

导磁率 (磁场强度=1 × 10⁵/4 Nm) 最大值 : 1.010 ; 平均值 : μ 1.005 ; 磁场梯度 : 最大值 B
0.05 μ T。

SMF166无磁钻铤用钢上海高高商贸有限公司《高高兴晟特钢集团》真实信息、真格品质、真实价格提供SMF166无磁钻铤用钢。