

便携式多参数pH/计ORP/电导率仪 精密ph电阻率 盐度测量仪 水处理

产品名称	便携式多参数pH/计ORP/电导率仪 精密ph电阻率 盐度测量仪 水处理
公司名称	杭州晨诺环保科技有限公司
价格	2499.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:其他 型号: SX731
公司地址	杭州江干区九环路63号
联系电话	0571-85711912

产品详情

技术参数：

附件类别	产品名称	基本功能和规格
ph	测量范围	(-2.00 ~ 19.99) ph
	分辨率	0.1/0.01 ph
	准确度	电计：±0.01 ph，配套：±0.02 ph
	输入电流	2 × 10 ⁻¹² a
	输入阻抗	1 × 10 ¹²
	稳定性	±0.01 ph/3h
	温度补偿范围	(0 ~ 100) (自动)
orp	测量范围	-1999mv ~ 0 ~ 1999mv
	分辨率	1mv
	准确度	电计：±0.1% fs，配套：±15mv
电导率	测量范围	电导率：(0.00~19.99) μs/cm (20.0~199.9) μs/cm (200~1999) μs/cm (0~19.99) ms/cm (20.0~199.9) ms/cm

其他技术参数	分辨率	tds: (0 ~ 100) g/l
	精确度	盐度 : (0 ~ 100) ppt
	温度补偿范围	电阻率 : (0 ~ 100) m · cm 0.01/0.1/1 μ s/cm 0.01/0.1 ms/cm
	电极常数	电计 : $\pm 1.0\%$ fs , 配套 : $\pm 1.5\%$ fs
	基准温度	(0 ~ 50) (自动) 0.1 / 1 / 10 cm-1
	数据储存	300组
	储存内容	编号、测量值、测量单位和温度值。
	电源	aa电池2节 (1.5v \times 2)
	尺寸和重量	仪表 : (65 \times 120 \times 31)mm/180g ; 手提箱 : (360 \times 270 \times 76)mm/1.6kg
	质量和安全认证	iso9001:2000, ce和cmc
工作条件	环境温度	5 ~ 35 (0.01级)
	环境湿度	85%
	ip等级	ip57防尘防水

本产品的加工定制是否，品牌是其他，型号是SX731，类型是便携式PH计，显示方式是LCD，探头型式是玻璃，测量范围是-2.00~19.99，精度是0.01，温度补偿范围是0~100 ()，电源电压是1.5V \times 2 (V)，工作温度是5~35 ()