

青岛国森160吨5层贴木皮热压机 用于装饰板防火板等饰面板

产品名称	青岛国森160吨5层贴木皮热压机 用于装饰板防火板等饰面板
公司名称	青岛国森机械有限公司
价格	130000.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:国森 型号:BY130*250-16/5
公司地址	青岛平度市经二路111号
联系电话	0532-88338235 15053227569

产品详情

青岛国森机械生产的板材表面装饰板饰面热压机也称覆膜板热压机、免漆板热压机、生态板热压机、防火板热压机。它是在刨花板、防潮板、中密度纤维板、胶合板、细木工板或其他实木板材为基质，经热压表面压贴装饰纸新型复合材料板材的表面装饰贴面，适用的贴面材料是防火浸胶纸、油漆纸、装饰布、pvc薄膜、金属箔、人造和刨切天然薄木等。

免漆板热压机热压机压力一般在120--3600t，层数1-5层。采用新型自动控制液压站。由于热压机具有设计合理、节约能源，安全可靠等特点。整条生产线电气控制采用plc可编程序控制器，从而大大提高了生产线的可靠性，操作的灵活性。

广泛用于厨房家具防火板、办公家具、装饰材料板、覆膜板加工和装潢等行业。由于免漆板具有环保免漆的特点，能够满足现代人快速环保方便装修的要求，可以用在衣帽间、壁柜、墙面装饰、吊顶、衣柜、书柜、桌椅、鞋柜、浴室柜、酒柜等装修家具。

160吨5层贴面热压机

总压力160吨；制件层数5层（6块热压板）；

热板幅面：1300×2500mm，热板间距：100mm；

热板表面磨光，材料是厚钢板内钻孔。

供热：采用80kw电热导热油炉温度可升至150度，热油炉温度自动控制，自动显示温度。（或采用烧柴炉）

压制时间人工设定（0—99分钟），自动补压，到设定时间，自动回程。

设备主机功率5.5kw。

油缸直径125mm × 5只(或110mm × 8只)，行程500mm。

液压系统配套电气系统采用plc编程器，可实现自动和手动两种工作程序。

外型尺寸（长*宽*高）4200 × 1400 × 2250mm