

美国华瑞PGM-1700 ToxiRAE

产品名称	美国华瑞PGM-1700 ToxiRAE
公司名称	广州汇锦电子科技有限公司
价格	890.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:美国华瑞 型号:PGM-1700
公司地址	广州市海珠区广州市海珠区宝岗大道283号蓝宝大厦806室
联系电话	020-84398620 13560489214

产品详情

温馨提示：美国华瑞正品pgm1700，此价格为-实价，您的满意是我们永恒的追求，欢迎垂电咨询13580333735/18102269462 大量现货，假一罚十

toxirae 3单一毒气检测器体积小、外形时尚、性能可靠，除可持续显示有毒气体浓度外，还可显示stel值、twa值、峰值，以及电池剩余寿命、标定提示等信息，单独设置高/低浓度和stel/twa报警限值，可用于有毒有害环境工作人员的防护。

一.技术参数： 尺寸:8.6×5.5×2 cm 重量:76g (含锂电池) 采样方式:扩散式 外壳材质:不锈钢、工程塑料 防护等级:ip67,完全防尘,可水淋 抗电磁辐射:emi/rf等级:emc directive 89/336/eec 工作温度:-20 ~ 60 (连续工作)/-30 ~ 60 (间断工作) 环境湿度:0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) atex认证:ii 1g eex ia iic t4ul/cul/csa认证:class i, division 1, group a, b, c, d,t4iecex认证:ex ia iic t4 显示屏:大屏幕液晶显示 显示语言:英语+符号 显示内容:气体名称、测量值、电池电量、标定信息按键:2个操作键 报警方式:95db@30cm蜂鸣器、6led闪烁、内置振动 报警信号:高浓度/低浓度/twa/stel报警、超量程报警、电池电量不足报警 报警点设置:单独设置twa、stel和高/低报警限值 数据存储:内置存储10次报警数据 采样间隔:红外数据传输 电池:2/3 aa 锂离子电池,可更换,不可充电 运行时间:可连续工作2年(视工作环境和频率) 标定方式:零点/扩展标定,手动/自动标定 传感器配置:单一ec传感器 传感器参数:传感器 量程 分辨率———co 0-500ppm 1ppm co 0-1999ppm 1ppm h2s 0-100ppm 0.1ppm 响应时间(t90):12秒二.主要特点:体积小、重量轻,外形时尚 大屏幕液晶图形显示 六只红色高亮度led报警,多种报警闪烁方式 响亮声音(95 db)报警及振动多种报警方式 可更换锂电池供电,使用时间长 不锈钢外壳,防护等级高,完全防尘,可直接用水清洗 内置数据存储,红外数据传输 支持autora lite自动标定系统三.标准配置: pgm-1700主机,含传感器、锂电池 标气帽 操作说明书 资料及软件光盘四.可选配件: 标定气体 aurora

lite自动标定平台五.应用领域： 工业安全监测 危险物质检测 市政工程安全检测

toxirae 3单一毒气检测器体积小、外形时尚、性能可靠，除可持续显示有毒气体浓度外，还可显示stel值、twa值、峰值，以及电池剩余寿命、标定提示等信息，单独设置高/低浓度和stel/twa报警限值，可用于有毒有害环境工作人员的防护。

一.技术参数： 尺寸: 8.6×5.5×2 cm 重量: 76g (含锂电池) 采样方式: 扩散式 外壳材质: 不锈钢、工程塑料 防护等级: ip67, 完全防尘, 可水淋 抗电磁辐射: emi/rf等级: emc directive 89/336/eec 工作温度: -20 ~ 60 (连续工作) / -30 ~ 60 (间断工作) 环境湿度: 0% ~ 95%相对湿度 (无冷凝) atex认证: ii 1g eex ia iic t4ul/cul/csa认证: class i, division 1, group a, b, c, d,t4iecex认证: ex ia iic t4 显示屏: 大屏幕液晶显示 显示语言: 英语+符号 显示内容:

气体名称、测量值、电池电量、标定信息按键:

2个操作键 报警方式: 95db@30cm蜂鸣器、6led闪烁、内置振动 报警信号:

高浓度/低浓度/twa/stel报警、超量程报警、电池电量不足报警 报警点设置:

单独设置twa、stel和高/低报警限值 数据存储: 内置存储10次报警数据 采样间隔:

红外数据传输 电池: 2/3 aa 锂离子电池, 可更换, 不可充电 运行时间:

可连续工作2年 (视工作环境和频率) 标定方式:

零点/扩展标定, 手动/自动标定 传感器配置: 单一ec传感器 传感器参数: 传感器 量程

分辨率——co 0-500ppm 1ppm co 0-1999ppm 1ppm h2s

0-100ppm 0.1ppm 响应时间 (t90) : 12秒二.主要特点: 体积小、重量轻, 外形时尚 大屏幕液晶图

形显示 六只红色高亮度led报警, 多种报警闪烁方式 响亮声音 (95db) 报警及振动多种报警方式 可

更换锂电池供电, 使用时间长 不锈钢外壳, 防护等级高, 完全防尘, 可直接用水清洗 内置数据存储

, 红外数据传输 支持autorae lite自动标定系统三.标准配置: pgm-1700主机, 含传感器、锂电池 标气

帽 操作说明书 资料及软件光盘四.可选配件: 标定气体 autorae

lite自动标定平台五.应用领域： 工业安全监测 危险物质检测 市政工程安全检测

本产品的加工定制是否, 品牌是美国华瑞, 型号是PGM-1700, 类型是袖珍式硫化氢检测仪, 测量范围是100ppm, 测量对象是HS2, 测量精度是1, 电压是1 (v), 分辨率是1, 尺寸是1 (mm), 重量是1 (kg), 电源是2/3AA