

# CZ3047一进一出信号隔离器配电器

产品名称	CZ3047一进一出信号隔离器配电器
公司名称	浙江华健电子科技有限公司
价格	161.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:CNHJST 型号:CZ3047
公司地址	浙江温州乐清市柳市镇捷达路84号
联系电话	86-57727861510/13486750124 13486750124

## 产品详情

- \*齐全的品种，单路、双路可灵活选择
- \*可对各种现场和控制室信号实现隔离和转换
- \*输出回路供电方式适配更多系统i/o卡
- \*德国菲尼克斯外壳结构件，可插拔接线端子
- \* din35标准导轨安装

变送器、电流输入	型号	通道数	输入	输出	特征
	cz3031	一进一出	二线制变送器 输入	4~20ma hart	回路供电
	cz3032	二进二出		数字信号	回路供电
	cz3045	一进一出			独立供电
	cz3047	一进一出	二线制、三线 制变送器，电 流源输入	4~20ma、0	独立供电
	cz3035	一进二出		~20ma、1~	独立供电
	cz3036	二进二出		5v、0~5v	独立供电
	cz3047t	一进一出		4~20ma	输出回路供电
	cz3035t	一进二出			输出回路供电
	cz3036t	二进二出		输出回路供电	

产品留言

信号隔离转换器是一种模块化结构的卡装式仪表，他向现场两线制变送器提供一个隔离的电源，同时又将两线制输送来的4~20madc信号转换成与之隔离的4~20ma或1~5v信号输出，供给指示仪、记录仪、模拟调节器、可编程单/双回路数字调节仪，工业过程控制系统，组成多种多样的监视控制系统，广泛应用于工业生产工程中的检测与控制系统。

配电隔离器\*交流供电型\*适合单机配套使用\*德国菲尼克斯外壳结构件\* din35标准导轨安装

### 主要技术参数

输入：4~20ma或（来自两线二线制变送的信号）输出：4~20ma（或1~5v）配电电压：18.5~28.5vdc负载电阻：350欧（4~20ma）>250千欧（1~5v）电源：24vda+10%或24vda-10%功率：<1.5w环境温度：0~50℃相对湿度：<90%rh

华健电子科技有限公司，作为专业从事智能配电系统自动化设备研发制造的供应商，长期为用户提供先进技术和优质服务。以精确、可靠、节能、环保的智能配电产品满足电力系统各方位的需求。公司主要产品包括：电力监控仪表、电量变送器、热工智能仪表、温度智能仪表、隔离模块、压力变送器、开关电源、电流互感器等8大类组成。其中电力监控仪表有apa2000系列谐波分析仪、h系列经济型谐波表、z系列网络电力仪表、e系列多功能电力仪表、s系列数字式测控表、k系列可编程智能电测表、d系列数显变送智能表、x系列数显电测表、l系列数显电测表、嵌入式安装电表等产品。热工仪表有pd319-wp系列单回路数字/光柱显示控制仪、双回路数字/光柱显示控制仪、多路巡检控制仪、pid自整定/光柱显示控制仪、手操器、流量积算控制仪、隔离配电模块、闪光报警器、无纸记录仪等。产品广泛应用于冶金、石化、电力、建筑、市政、环保、国防、水利等行业，部分产品已与成套设备一起出口，产生了较大的社会影响和经济效益，个别产品也已经间接运用到了abb工程项目、白俄罗斯电厂、法国电信、奥运工程等重大项目之中。

本产品的加工定制是是，品牌是CNHJST，型号是CZ3047，测量范围是AC380VAC5A，测量精度是0.5S，外形尺寸是导轨（mm）