

聚创直销JCH-6E型双路大气采样器/大气采样仪

产品名称	聚创直销JCH-6E型双路大气采样器/大气采样仪
公司名称	青岛聚创环保设备有限公司
价格	4000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:聚创 型号:JCH-6E
公司地址	山东 青岛市北区 辽宁路127号
联系电话	86-053283816057 15563927880

产品详情

一、jch-6e型双路大气采样器产品使用范围：采用溶液吸收法采集环境空气和室内空气中的有害气体，是环境保护、劳动卫生、科学研究、气象、厂矿等部门进行大气监测和有关研究工作的理想产品。

二、jch-6e型双路大气采样器产品特点：

1、采用cpu控制，使用简单、性能可靠，体积小，使用方便。 2、采用进口直流无刷电机制作的容积式旋片泵作为采样动力，自动润滑，全不锈钢泵体，抽气负压高，流量稳定，无故障运行时间大于10000小时。 3、交直流两用型设计，选配电源箱可在无交流电情况下使用。选配智能加热器可在低温下采样，由智能加热器自动对采样瓶进行加热。 4、独特的干燥、过滤、防倒吸三合一设计的干燥筒，可以高效干燥湿气、过滤粉尘以及放倒吸减小对流量的影响，实现长期运转免清洗。

5、清晰的流量计自动照明功能，准确快速的读取设置流量。 6、内装可充电电池，供交流停电时保存数据交流来电时自动恢复采样，自动扣除采样过程中得掉电时间，并可供用户查询掉电时间。 7、吸收瓶左右式设计，方便气路连接，避免了误操作。三脚架云台式设计，方便操作。三、jch-6e型双路大气

采样器产品参数：

主要参数	参数范围	分辨率	准确度
流量范围	双路(0.1~1.0) l/min (可扩展)	0.1l/min	±5.0%
采样时间	1min~99h59min	1min	±2s
采样方式	同时采集2个平行样品或采集单一样品		
工作电源	ac220v 50hz或dc18 (选配)		
噪声	< 50 db(a)		
功耗	< 10w (不含加热器)		
外型尺寸	(长255×宽165×高175) mm		
整机重量	约3 kg		

四、jch-6e型双路大气采样器选配件：

选配jcl-2000系列电子皂膜流量计可实现对仪器流量的校准。

青岛聚创环保公司为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：400-0532-363！

本产品的加工定制是否，品牌是聚创，型号是JCH-6E，类型是双通道大气采样仪，流量范围是0.1-1（L/min），连续工作时间是600（min），尺寸是长255×宽165×高175（mm），重量是3（kg），电源是AC220V50Hz或DC18(选配)