

氨气气体检测仪 NH3手持泵吸探测器 化肥厂气体检测仪

产品名称	氨气气体检测仪 NH3手持泵吸探测器 化肥厂气体检测仪
公司名称	广州麦盾安全设备有限公司
价格	2880.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:其他 型号:SKS-SA-NH3
公司地址	广州市白云区齐富路名汇广场710
联系电话	86-02036082738 18925035881

产品详情

【产品名称】氨气气体检测仪

检测气体nh3

【产品型号】sks-by-nh3

【产品规格】190*160*100mm (长*宽*厚)

特点

- 1、采用德国原装进口高精度电化学原理传感器。
- 2、usb接口高速数据传输，可下载打印数据（选配）。
- 3、液晶点阵显示技术，可显示气体种类、气体单位、气体浓度值、测量最大值、当地时间，环境温度等。
- 4、支持中英文操作界面，切换简单方便。
- 5、气体浓度单位ppm，mg/m3可快速切换显示。
- 6、内置微型采样泵，泵的吸力大小有十个档位可调。
- 7、防爆合格认证，防爆等级：exia ct4。

功 能

- 1、监测环境中或密闭空间中气体的浓度并报警。
- 2、带自校验功能、零点标定功能，使气体监测更准确，更可靠。
- 3、一键恢复出厂设置功能，可免去误操作的困扰。
- 4、带温度和压力补偿，可完美实现不同温度和压强环境下对气体浓度的补偿。
- 5、两级声光报警，报警点可自行设置。
- 6、大容量锂聚合物充电电池。
- 7、泵吸式采样方式，泵的吸力大小可调。
- 8、外壳采用高强度特殊工程塑料，防滑，防水，防尘，防爆。
- 9、精美高档的铝合金手提箱。

产品参数

被测气体	手持泵吸式氨气nh3检测仪		
检测原理	电化学原理		
采样方式	泵吸式，流量可达1l/min，泵的吸力大小有十个档位可调		
量程	0-100ppm，0-100ppm（量程可选，未列出量程可订制）		
分辨率	由传感器量程、原理、品牌决定，具体请来电咨询		
精度	2%fs		
信号输出	usb接口高速数据传输，可下载打印数据（可选）		
响应时间	10s	恢复时间	10s
重复性	± 1%	线性误差	± 1%
零点漂移	± 1%（f.s/年）	显示技术	液晶点阵显示技术
操作语言	支持中英文	气体单位	支持多个气体单位切换显示
工作温度	-20 ~ 50	工作湿度	0-95%rh
防爆等级	exia ct4	防护	ip66
报警方式	声、光、振动	工作时间	100小时（关系）
尺寸	205*75*32mm	重量	300g

本产品的加工定制是是，品牌是其他，型号是SKS-SA-NH3，测量范围是0-50ppm、0-100ppm，测量对象是氨气NH3，测量精度是± 2%FS，尺寸是205 × 75 × 32mm(L × W × H)（mm），重量是0.3（kg），电源是220VAC