

易安装式称重测力传感器 HDW207

产品名称	易安装式称重测力传感器 HDW207
公司名称	佛山市贺迪传感仪器有限公司
价格	700.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:贺迪 型号:HDW207
公司地址	佛山市顺德区勒流富安工业区光电产业园
联系电话	86-075722300096 18925975072

产品详情

hdw207称重测力传感器产品特点及结构采抗偏载、低高度、全密封、规格全、易安装适用于平台秤、大型油压机、拉力试验机、汽车衡、轨道衡及料仓物位测量与控制。

主要技术参数额定载荷(t) 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 100t精度等级
0.05 (线性+滞后+重复性) 绝缘电阻(m) 5000(100vdc)综合误差(%f.s) 0.05激励电压(v) 9 ~ 12
(dc)灵敏度(mv/v) 2.0

温度补偿范围() -10 ~ +40非线性(%f.s) 0.05使用温度范围() -35 ~ +65滞后(%f.s)
0.05零点温度影响(%f.s/10) 0.03重复性(%f.s) 0.03灵敏度温度影响(%f.s/10) 0.02蠕变(%f.s/30min)
0.02安全过载范围(%f.s) 150零点输出(%f.s) ± 1 极限过载范围(%f.s) 200输入阻抗() 700 ± 10 防护等级
ip67/ip68输出阻抗() 700 ± 10 电缆线 四芯屏蔽电缆 3 ~ 5m接线方法 输入(电源) + : 红色 ; 输入(电源) -
: 黑色 ; 输出(信号) + : 绿色 ; 输出(信号) - : 白色

本产品的加工定制是是, 品牌是贺迪, 型号是HDW207, 种类是称重, 材料是金属, 材料物理性质是半导体, 材料晶体结构是单晶, 制作工艺是集成, 输出信号是模拟型, 防护等级是65, 线性度是0.02 (%F.S .), 迟滞是0.02 (%F.S.), 重复性是0.02 (%F.S.), 灵敏度是0.02, 漂移是0.02, 分辨率是0.02