

众恒源工控电气设备三进单防爆电气

产品名称	众恒源工控电气设备三进单防爆电气
公司名称	惠州市众恒源工控电气设备有限公司
价格	1765.00/台
规格参数	品牌:众恒源 型号:2060A 234:32
公司地址	惠州大亚湾西区响水北路48号(厂房)
联系电话	0752-5550068 15820741666

产品详情

额定容量	1KVA	2KVA	3KVA	5KVA	8KVA	10KVA	15KVA	20KVA	8KVA
输入电压	220V ± 25%								
输入频率	50Hz ± 10%								
控制方式	IGBT SPWM脉宽调制								
电压	220 ± 1%								

输入

	频率	50Hz ± 1% (电池模式)			
	波形	正弦波 , THD < 3% (0~100%线性负载时)			
	过载能力	超过120%负载 10s后转旁路供电			
	功率因数	0.8滞后			
	波峰因数	3 : 1			
	瞬态响应	100%负载变化 ,			
	停电转换时间	0ms			
电 池	类型	密封免维护蓄电池			
	供电时间	标机为5 ~ 10分钟 , 可延时至8小时		可延时至8h	
	充电时间	7 ~ 10小时充电90%			
	直流电压	48V	96V	120V	
效率	> 85%	> 90%	> 93%		
保护	过载保护 , 短路保护 , 突波电压保护 , 安全要求符合GB49				
电磁兼容	符合EN50091 , GB9254				
显示	LED : 市电输入\旁路\逆变\电池电压\过载 ; 输入电压、输出电压、频率、				
通讯接口	RS232接口 , 支持Windou95/98/2000/NT/XP、NOCELL等平台 ; 选件 : SN				
环 境	温度	0~40			
	湿度	0~90%不凝霜			
	噪音	< 55dB		< 60 dB	