

灌排水流量计，农业用水流量计

产品名称	灌排水流量计，农业用水流量计
公司名称	金湖凯铭仪表有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:凯铭 型号:JKM-LDE
公司地址	淮安金湖县理士大道
联系电话	15861727050 15861727050/0517-86801006

产品详情

灌排水流量计概述：

- 灌排水流量计特点：1、灌排水流量计测量管内无可活动部件，传感器使用寿命长。
2、管内无阻力部件，因此没有附加压力损失，不会产生阻塞，测量可靠。
3、抗干扰能力强、体积小、重量轻、安装方便、维护量小、测量范围宽。
4、测量不受流体温度、密度、压力、粘稠度、电导率等变化的影响。
5、可在老管道上截取改造安装，施工简单，工程量小。
6、与一般流量计的成本和安装费用低，特别适合大中口径管道流量的测量。
7、传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系，因此测量精度高。
8、中文LCD显示器，显示累积流量，瞬时流量、流速、流量百分比等。
9、可测量液固两相流，高粘度液流及盐类、强酸、强碱液体的体积流量。

由于灌排水流量计结构简单、使用寿命长特别适合工业上管道、渠道、小型河道的流量测量以及环保处理方面的各种导电液体测量，灌排水流量计广泛用于市政供水、钢铁、石油、化工、电力、工业、水利、水政水资源等部门。

JKM-LD系列灌排水流量计测量原理是法拉第电磁感应定律，传感器主要组成部分是：测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。灌排水流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。灌排水流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理，水利建设等领域。

灌排水流量计整机和传感器技术数据：

- 1、执行标准：JB / T 9248—1999；

- 2、公称通径：15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000；
- 3、高精度灌排水流量计 流速：15m / s
- 4、精确度：DNI5 ~ DN600（示值的： $\pm 0.3\%$ (流速 1m / s)； $\pm 3\text{mm} / \text{s}$ (流速 $<1\text{m} / \text{s}$)）；DN700—DN3000（示值的 $\pm 0.5\%$ (流速 0.8m / S)； $\pm 4\text{mm} / \text{s}$ (流速 $<0.8\text{m} / \text{S}$)）；
- 5、流体电导率：5uS / cm；
- 6、灌排水流量计公称压力：DNI5 ~ DN150（4.0MPa）；DNI5 ~ DN600（1.6MPa）；DN200 ~ DN1000（1.0MPa）；DN700 ~ DN3000（0.6MPa）；特殊订货（6.3、10MPa）；
- 7、环境温度：传感器（—25 —+60）；转换器及灌排水流量计（—10 —+60）；
- 8、灌排水流量计衬里材料：聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、加网PFA；
- 9、流体温度：灌排水流量计（70）；分离型（聚氯丁橡胶衬里：80；120 订货时注明）（聚氨酯衬里：80）（聚四氟乙烯衬里：100；150 订货时注明）（聚全氟乙丙烯(F46)：100；150 订货时注明）（加网PFA：100；150 订货时注明）；
- 10、信号电极和接地电极材料：不锈钢0Cr18Ni12M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂 / 钽合金、不锈钢涂覆碳化钨；
- 11、电极刮刀机构：DN300—DN3000；
- 12、灌排水流量计连接法兰材料：碳钢；
- 13、接地法兰材料：不锈钢1Cr18Ni9Ti；
- 14、进口保护法兰材料：DN65—DNI50（不锈钢1Cr18Ni9Ti）；DN200 ~ DNI600（碳钢十不锈钢1Cr18Ni9Ti）；
- 15、灌排水流量计外壳防护：DNI5 ~ DN3000分离型橡胶或聚氨酯衬里传感器（IP65或IP68）；其他传感器、灌排水流量计和分离型转换器（IP65）；
- 16、间距(分离型)：转换器距离传感器一般不超过100m；

灌排水流量计转换器技术数据：

1、电源：交流（85—265V，45—400Hz）；直流（11—40V）；

2、操作键和显示：按键式（4个薄膜按键可设定选择全部参数，也可利用PC机(RS232)对转换器设定编程；3行LCD宽视角、宽温、带背光显示；第1行显示流量值；第2行显示流量单位；第3行显示流量百分比、正向总量、反向总量、差值总量、报警、流速。）；磁键式：（2个磁键用于显示参数的选择和复位，利用PC机(RS232)对转换器设定编程；2行LCD宽视角、宽温、带背光显示；第1行:磁键选择:显示流量百分比、正向总量、反向总量、差值总量、报警、流速。第2行：显示流量。）

3、内部积算器：正向总量、反向总量及差值总量；

4、输出信号：单向模拟输出（全隔离，负载 600Ω。（20mA时）；上限：0—21mA可选，每档1mA；下限：0—21mA可选，每档1mA；正、反向流量输出方式编程）；双向模拟输出（下限限制为。或4mA，其他同单向模拟输出）；双向脉冲输出（两路输出分别对应正向和反向流量,频率0~800Hz,上限1—800Hz可选,每档1Hz；方波或选定脉宽，选定脉宽上限2.5S，每档1ms；无源隔离晶体管开关输出，可吸收250mA的电流，耐压35V）；双路报警输出（可报警(编程)高/低流量、空管、故障状态、正，，反向流量、模拟量超量程、脉冲量超量程、脉冲小信号切除，输出极性可选；带隔离保护的晶体管开关输出,可吸收250mA的电流,耐压35V.与脉冲输出不隔离）；

5、数字通讯：RS232，RS485，HART；

灌排水流量计衬里的选择：

1、衬里材料:聚四氟乙烯（F4）

主要性能:是化学性能最稳定的一种塑料，能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水，也能耐浓碱和各种有机溶剂。不耐三氟化氯、高温三氟化氯、高流速液氟、液氧、自氧的腐蚀;

介质温度:70 ；

适用范围:1、浓酸、碱等强腐蚀性介质。2、卫生类介质;

2、衬里材料：聚全氟乙丙烯（F46）；

主要性能：同F4，耐磨性、抗负压能力高于F4；

介质温度:70 ；

3、衬里材料：聚氟合乙烯（Fs）；

主要性能：适用温度上限较聚四氟乙烯低，但成本也较低；

介质温度: 70 ；

4、衬里材料：聚氯丁橡胶；

主要性能：1、有极好的弹性，高度的扯断力，耐磨性能好。2、耐一般低浓度酸、碱、盐介质的腐蚀，不耐氧化介质的腐蚀；

介质温度: 70 ；

适用范围：水、污水、弱磨损性的泥浆矿浆。

5、衬里材料：聚氨酯橡胶；

主要性能：1、耐磨性能极强。2、耐腐蚀性能较差；

介质温度: 70 ；

适用范围：中性强磨损的矿浆、煤浆、泥浆；

灌排水流量计进口保护法兰和接地法兰(或接地环)的选择：

1、法兰种类：接地法兰(或接地环)；

适用范围：适用于非导体管道，如塑料管道，但有接地电极的传感器不需要；

2、法兰种类：进口保护法兰；

适用范围：当介质有强磨损性时选用；

灌排水流量计电极的选择：

1、电极材料：不锈钢0Cr18Ni12M02Ti

耐蚀及耐磨性能：用于工业用水、生活用水、污水等具有弱腐蚀性的介质，适用于石油、化工、钢铁等工业部门及，市政、环保等领域；

2、电极材料：哈氏合金B；

耐蚀及耐磨性能：对沸点以下的一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性，也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氯化性酸、碱，非氧化性盐液的腐蚀；

3、电极材料：哈氏合金C；

耐蚀及耐磨性能：能耐非氧化性酸，如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀，也耐氧化性盐类如：Fe²⁺、Cu²⁺下或含其他氧化剂的腐蚀，如高于常温的次氯酸盐溶液、海水的腐蚀；

4、电极材料：钛；

耐蚀及耐磨性能：能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸(包括发烟硫酸)、有机酸、碱的腐蚀。不耐较纯的还原性酸(如硫酸、盐酸)的腐蚀，但如酸中含有氧化剂(如硝酸、Fe³⁺、Cu²⁺)时，则腐蚀大为降低；

5、电极材料：钽；

耐蚀及耐磨性能：具有优良的耐蚀性和玻璃很相似。除了氢氟酸、发烟硫酸、碱外，几乎能耐——一切化学介质(包括沸点的盐酸、硝酸和150℃以下的硫酸)的腐蚀。在碱中耐；耐蚀；

6、电极材料：铂 / 钛合金；

耐蚀及耐磨性能：几乎能耐一切化学介质，但不适用于王水和铵盐；

7、电极材料：不锈钢涂覆碳化钨；

耐蚀及耐磨性能：用于无腐蚀性，强磨损性的介质；

8、备注：由于介质种类繁多，其腐蚀性又受温度、浓度、流速等复杂因素影响而变化，故本表仅供参考。用户应根据实际情况自己做出选择，必要时应做拟选材料的耐腐试验，如挂片试验；

JKM-LD系列灌排水流量计仪表选型：

1、量程范围确认：

一般工业用灌排水流量计被测介质流速以2~4m/s为宜，在特殊情况下，流速应不小于0.2m/s，应不大于8m/s。若介质中含有固体颗粒，常用流速应小于3m/s，防止衬里和电极的过分磨擦；对于粘滞流体，流速可选择大于2m/s，较大的流速有助于自动消除电极上附着的粘滞物的作用，有利于提高测量精度。

在量程Q已确定的条件下，即可根据上述流速V的范围决定流量计口径D的大小，其值由下式计算：

$$Q = \frac{D^2 V}{4}$$

Q:流量 (m²/h) D:管道内径 V : 流速 (m/h)

灌排水流量计的量程Q应大于预计的最大流量值，而正常的流量值以稍大于流量计满量程刻度的50为宜。

2、KM-LD系列灌排水流量计参考流量范围：

口径 (mm) : 15 ; 流量范围 (m³/h) : 0.06~6.36 ;

口径 (mm) : 20 ; 流量范围 (m³/h) : 0.11 ~ 11.3 ;

口径 (mm) : 25 ; 流量范围 (m³/h) : 0.18 ~ 17.66 ;

口径 (mm) : 40 ; 流量范围 (m³/h) : 0.45 ~ 45.22 ;

口径 (mm) : 50 ; 流量范围 (m³/h) : 0.71 ~ 70.65 ;

口径 (mm) : 65 ; 流量范围 (m³/h) : 1.19 ~ 119.4 ;

口径 (mm) : 80 ; 流量范围 (m³/h) : 1.81 ~ 180.86 ;

口径 (mm) : 100 ; 流量范围 (m³/h) : 2.83 ~ 282.60 ;

口径 (mm) : 150 ; 流量范围 (m³/h) : 6.36 ~ 635.85 ;

口径 (mm) : 200 ; 流量范围 (m³/h) : 11.3 ~ 1130.4 ;

口径 (mm) : 250 ; 流量范围 (m³/h) : 17.66 ~ 176.25 ;

口径 (mm) : 300 ; 流量范围 (m³/h) : 25.43 ~ 2543.40 ;

口径 (mm) : 350 ; 流量范围 (m³/h) : 34.62 ~ 3461.85 ;

口径 (mm) : 400 ; 流量范围 (m³/h) : 45.22 ~ 4521.6 ;

口径 (mm) : 450 ; 流量范围 (m³/h) : 57.23 ~ 5722.65 ;

口径 (mm) : 500 ; 流量范围 (m³/h) : 70.65 ~ 7065.00 ;

口径 (mm) : 600 ; 流量范围 (m³/h) : 101.74 ~ 10173.6 ;

口径 (mm) : 700 ; 流量范围 (m³/h) : 138.47 ~ 13847.4 ;

口径 (mm) : 800 ; 流量范围 (m³/h) : 180.86 ~ 18086.4 ;

口径 (mm) : 900 ; 流量范围 (m³/h) : 228.91 ~ 22890.6 ;

口径 (mm) : 1000 ; 流量范围 (m³/h) : 406.94 ~ 40694.4 ;

口径 (mm) : 1200 ; 流量范围 (m³/h) : 553.90 ~ 55389.6 ;

口径 (mm) : 1600 ; 流量范围 (m³/h) : 723.46 ~ 72345.6 ;

口径 (mm) : 1800 ; 流量范围 (m³/h) : 915.62 ~ 91562.4 ;

口径 (mm) : 2000 ; 流量范围 (m³/h) : 1130.4 ~ 113040.00 ;

口径 (mm) : 2200 ; 流量范围 (m³/h) : 1367.78 ~ 136778.4 ;

口径 (mm) : 2400 ; 流量范围 (m³/h) : 1627.78 ~ 162777.6 ;

口径 (mm) : 2600 ; 流量范围 (m³/h) : 1910.38 ~ 191037.6 ; 本着“为顾客提供最满意的产品和服务”的经营宗旨，公司郑重承诺：在确保设备的先进性、可靠性、稳定性的同时，不断改进服务质量，从售中到售后的交货、调试开通、设备维护管理、技术服务、用户技术培训等各方面，保证顾客能得到好的服务，让顾客满意、放心。