

涡流泵..1W2.5-12型旋涡泵

产品名称	涡流泵..1W2.5-12型旋涡泵
公司名称	上海奥东耐腐泵阀有限公司
价格	1688.00/个
规格参数	品牌:上海奥东 型号:1W2.5-12型旋涡泵 材质:铸铁
公司地址	上海市松江区泖港镇兴旺村
联系电话	021-66285877 18019361325

产品详情

w型单级直连旋涡泵是供吸送清水或物理化学性质类似于水的液体之用，使用液温不超过60，常用于锅炉给水的配套，在造船、轻纺、化工、冶金、机械制造、水产养殖、固定消防稳压、热交换机组、农业远程喷灌等部门等都有广泛的应用。

产品名称：1w2.4-10.5型旋涡泵·输送清水·使用寿命长·节能环保·外观简洁·应用广泛·使用液温不超过60·农业远程喷灌·可输送稀薄的化学液体			
产品介绍: w型单级直连旋涡泵是供吸送清水或物理化学性质类似于水的液体之用，使用液温不超过60，常用于、轻纺、化工、冶金、机械制造、水产养殖、固定消防稳压、热交换机组、农业远程喷灌等部门等都有广泛的应用。			
数：			
型号	流量m3/h	扬程m	转速r/min
1w2.4-10.5 (单级)	2.4	105	2900
1w2.5-12 (单级)	2.5	120	2900
25w-25 (单级)	1.44	25	2900
32w-30 (单级)	2.88	30	2900
32w-75 (单级)	2.88	75	2900
40w-40 (单级)	5.4	40	2900
40w-90 (单级)	5.4	90	2900
50w-45 (单级)	9	45	2900
65w-50 (单级)	14.4	50	2900
1.5bd-0.7 (双级)	2.4	105	1450

产品名称：1w2.4-10.5型旋涡泵·输送清水·使用寿命长·节能环保·外观简洁·应用广泛·使用液温不超过60·农业远程喷灌·可输送稀薄的化学液体			
产品介绍: w型单级直连旋涡泵是供吸送清水或物理化学性质类似于水的液体之用，使用液温不超过60，常用于、轻纺、化工、冶金、机械制造、水产养殖、固定消防稳压、热交换机组、农业远程喷灌等部门等都有广泛的应用。			

数：

型号	流量m3/h	扬程m	转速r/min
1w2.4-10.5 (单级)	2.4	105	2900
1w2.5-12 (单级)	2.5	120	2900
25w-25 (单级)	1.44	25	2900
32w-30 (单级)	2.88	30	2900
32w-75 (单级)	2.88	75	2900
40w-40 (单级)	5.4	40	2900
40w-90 (单级)	5.4	90	2900
50w-45 (单级)	9	45	2900
65w-50 (单级)	14.4	50	2900
1.5bd-0.7 (双级)	2.4	105	1450

产品名称：1w2.4-10.5型旋涡泵·输送清水·使用寿命长·节能环保·外观简洁·应用广泛·使用液温不超过60·农业远程喷灌·可输送稀薄的化学液体

产品介绍: w型单级直连旋涡泵是供吸送清水或物理化学性质类似于水的液体之用，使用液温不超过60，常用于、轻纺、化工、冶金、机械制造、水产养殖、固定消防稳压、热交换机组、农业远程喷灌等部门等都有广泛的

数：

型号	流量m3/h	扬程m	转速r/min
1w2.4-10.5 (单级)	2.4	105	2900
1w2.5-12 (单级)	2.5	120	2900
25w-25 (单级)	1.44	25	2900
32w-30 (单级)	2.88	30	2900
32w-75 (单级)	2.88	75	2900
40w-40 (单级)	5.4	40	2900
40w-90 (单级)	5.4	90	2900
50w-45 (单级)	9	45	2900
65w-50 (单级)	14.4	50	2900
1.5bd-0.7 (双级)	2.4	105	1450

产品名称：1w2.4-10.5型旋涡泵·输送清水·使用寿命长·节能环保·外观简洁·应用广泛·使用液温不超过60·农业远程喷灌·可输送稀薄的化学液体

产品介绍: w型单级直连旋涡泵是供吸送清水或物理化学性质类似于水的液体之用，使用液温不超过60，常用于、轻纺、化工、冶金、机械制造、水产养殖、固定消防稳压、热交换机组、农业远程喷灌等部门等都有广泛的

数：

型号	流量m3/h	扬程m	转速r/min
1w2.4-10.5 (单级)	2.4	105	2900
1w2.5-12 (单级)	2.5	120	2900
25w-25 (单级)	1.44	25	2900
32w-30 (单级)	2.88	30	2900
32w-75 (单级)	2.88	75	2900
40w-40 (单级)	5.4	40	2900
40w-90 (单级)	5.4	90	2900
50w-45 (单级)	9	45	2900
65w-50 (单级)	14.4	50	2900
1.5bd-0.7 (双级)	2.4	105	1450

产品名称：1w2.4-10.5型旋涡泵·输送清水·使用寿命长·节能环保·外观简洁·应用广泛·使用液温不超过60·农业远程喷灌·可输送稀薄的化学液体			
产品介绍: w型单级直连旋涡泵是供吸送清水或物理化学性质类似于水的液体之用，使用液温不超过60，常用于、轻纺、化工、冶金、机械制造、水产养殖、固定消防稳压、热交换机组、农业远程喷灌等部门等都有广泛的数：			
型号	流量m3/h	扬程m	转速r/min
1w2.4-10.5 (单级)	2.4	105	2900
1w2.5-12 (单级)	2.5	120	2900
25w-25 (单级)	1.44	25	2900
32w-30 (单级)	2.88	30	2900
32w-75 (单级)	2.88	75	2900
40w-40 (单级)	5.4	40	2900
40w-90 (单级)	5.4	90	2900
50w-45 (单级)	9	45	2900
65w-50 (单级)	14.4	50	2900
1.5bd-0.7 (双级)	2.4	105	1450

产品名称：1w2.4-10.5型旋涡泵·输送清水·使用寿命长·节能环保·外观简洁·应用广泛·使用液温不超过60·农业远程喷灌·可输送稀薄的化学液体			
产品介绍: w型单级直连旋涡泵是供吸送清水或物理化学性质类似于水的液体之用，使用液温不超过60，常用于、轻纺、化工、冶金、机械制造、水产养殖、固定消防稳压、热交换机组、农业远程喷灌等部门等都有广泛的数：			
型号	流量m3/h	扬程m	转速r/min
1w2.4-10.5 (单级)	2.4	105	2900
1w2.5-12 (单级)	2.5	120	2900
25w-25 (单级)	1.44	25	2900
32w-30 (单级)	2.88	30	2900
32w-75 (单级)	2.88	75	2900
40w-40 (单级)	5.4	40	2900
40w-90 (单级)	5.4	90	2900
50w-45 (单级)	9	45	2900
65w-50 (单级)	14.4	50	2900
1.5bd-0.7 (双级)	2.4	105	1450

本产品的品牌是上海奥东，型号是1W2.5-12型旋涡泵，材质是铸铁，驱动方式是电动，用途是流程泵，泵轴位置是边立式，性能是耐磨，叶轮数目是单级，重量是50（kg），产品别名是1W2.5-12型旋涡泵，功率是3，适用范围是W型单级直连旋涡泵是供吸送清水或物理化学性质类似于水的液体之用，使用液温不超过60，常用于锅炉给水的，是否提供加工定制是是，外形尺寸是1