

工业冰箱工业冰柜冷柜低温箱 温度可调数字显示

产品名称	工业冰箱工业冰柜冷柜低温箱 温度可调数字显示
公司名称	东莞市昊昕仪器设备有限公司
价格	3900.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:昊昕 型号:HX系列
公司地址	东莞市万江区蚬涌工业城
联系电话	86-076922484076 13809621357

产品详情

型号：hx系列

简介：

hx系列工业冰箱工业冰柜冷柜低温箱采用微电脑智能电子温控器数字调温数显调控温，温度数字调节数字设定、数字显示，有高低温上下限设定及超温报警功能以确保物品安全，控制参数锁定功能防误调以确保物品安全，箱门带锁可锁门以确保物品安全。风冷系列蒸发器自动防霜自动化霜自动除霜，长期不间断连续使用内胆内壁无水无霜不结冰。

大多采用欧洲品牌压缩机和散热风机，全铜管路严密防漏，性能优良，可靠耐用。配备移动脚轮，使用方便。

主要规格

数字调控温区	样式	型号	内腔尺寸(cm)
0 ~ 10	立式	hx-t-60	内腔w43 × d36 × h45，一搁层
0 ~ 常温	侧拉门	hx-t-150	内腔w52 × d42 × h72，二搁层
	可内视玻璃门	hx-t-250	内腔w52 × d44 × h106，四搁层
	不可内视发泡门	hx-t-300	内腔w52 × d44 × h126，五搁层
		hx-t-500c	内腔w50 × d60 × h140，不锈钢胆，多

		hx-t-1000c	内腔w110 × d60 × h140，不锈钢胆，
		hx-t-1500c	内腔w170 × d60 × h140，不锈钢胆，
		hx-t-2000c	内腔w230 × d60 × h140，不锈钢胆，
		hx-t-2500c	内腔w290 × d60 × h140，不锈钢胆，
		hx-t-3000c	内腔w310 × d80 × h140，不锈钢胆，
-10 ~ 0	立式	hx-t-500d1	内腔w52 × d60 × h140，不锈钢胆，
-15 ~ 0	侧拉门	hx-t-1000d1	内腔w112 × d60 × h140，不锈钢胆，
-10 ~ 10	可内视玻璃门	hx-t-1500d1	内腔w170 × d60 × h140，不锈钢胆，
-15 ~ 10	不可内视发泡门	hx-t-2000d1	内腔w230 × d60 × h140，不锈钢胆，
-10 ~ 常温		hx-t-2500d1	内腔w290 × d60 × h140，不锈钢胆，
-15 ~ 常温		hx-t-3000d1	内腔w310 × d80 × h140，不锈钢胆，
数字调控温区	样式	型号	内腔尺寸(cm)
-20 ~ 0	卧式	hx-25-70e	内腔w31 × d40 × h52
-25 ~ 0	顶掀门	hx-25-80e	内腔w49 × d38 × h43
-30 ~ 0		hx-25-100e	内腔w56 × d40 × h43
		hx-25-110e	内腔w45 × d45 × h50
-20 ~ 10		hx-25-200e	内腔w87 × d42 × h50
-25 ~ 10		hx-25-210e	内腔w102 × d45 × h45
-30 ~ 10		hx-25-250e	内腔w116 × d45 × h70
		hx-25-300e	内腔w97 × d52 × h70
-20 ~ 常温		hx-25-350e	内腔w110 × d52 × h70
-25 ~ 常温		hx-25-400e	内腔w127 × d52 × h70
-30 ~ 常温		hx-25-500e	内腔w150 × d52 × h70
		hx-25-600e	内腔w150 × d61 × h70
		hx-25-700e	内腔w171 × d61 × h70
		hx-25-800e	内腔w195 × d61 × h70
		hx-25-1000e	内腔w253 × d61 × h70

	hx-25-1200e	内腔w242 × d70 × h70
	hx-25-1600e	内腔w242 × d80 × h79
	hx-25-1800e	内腔w315 × d70 × h82
	hx-25-2000e	内腔w330 × d70 × h70
	hx-25-2200e	内腔w385 × d75 × h70
立式	hxl-25-100e	内腔w39 × d48 × h56，二搁层或三抽
侧拉门	hxl-25-150e	内腔w39 × d48 × h81，三搁层或四抽
	hxl-25-250a	最上搁层：w44 × d40 × h15，6个抽屉
	hx-t-500d2	内腔w52 × d60 × h140，不锈钢胆，多
	hx-t-1000d2	内腔w112 × d60 × h140，不锈钢胆，
	hx-t-1500d2	内腔w170 × d60 × h140，不锈钢胆，
	hx-t-2000d2	内腔w230 × d60 × h140，不锈钢胆，
	hx-t-2500d2	内腔w290 × d60 × h140，不锈钢胆，
	hx-t-3000d2	内腔w310 × d80 × h140，不锈钢胆，
	hxl-25-450ad	两室温度独立调控、互不影响
	双门双室双温	上冷冻室，-25 ~ -10，w58 × d46 下冷冻室，-25 ~ -10，w58 × d46
	hx-t-1000cd	两室温度独立调控、互不影响
	双室双温	左冷藏，0 ~ 常温，w50 × d62 × h14 右冷冻，-20 ~ 常温，w50 × d62 × h
	hx-t-1000dd	两室温度独立调控、互不影响
	双室双温	左冷冻，-20 ~ 常温，w50 × d62 × h 右冷冻，-20 ~ 常温，w50 × d62 × h

		hx-t-1500cd 双室双温	两室温度独立调控、互不影响 左冷藏，0 ~ 常温，w80 × d62 × h14 右冷冻，-20 ~ 常温，w80 × d62 × h14
		hx-t-1500dd 双室双温	两室温度独立调控、互不影响 左冷冻，-20 ~ 常温，w80 × d62 × h14 右冷冻，-20 ~ 常温，w80 × d62 × h14
数字调控温区	样式	型号	内腔尺寸(cm)
-45	卧式	hx-40-100g	内腔w69 × d46 × h35，双层热反射玻璃门
玻璃门	顶掀门	hx-40-200g	内腔w84 × d46 × h64，双层热反射玻璃门
-45	立式	hx-sd3	冷冻能力3kg/小时，内腔w66 × d40 × h64
风冷速冻	侧拉门	hx-sd5	冷冻能力5kg/小时，内腔w66 × d40 × h64
		hx-sd6b	冷冻能力6kg/小时，内腔w51 × d44 × h64
		hx-sd10b	冷冻能力10kg/小时，内腔w51 × d44 × h64
-35 ~ -10	卧式	hx-35-80e	内腔w49 × d38 × h43
-40 ~ -10	顶掀门	hx-40-100	内腔w41 × d41 × h70
-45 ~ -10		hx-40-100b	内腔w69 × d46 × h35
		hx-40-200b	内腔w84 × d46 × h64
-35 ~ 0		hx-40-250	内腔w98 × d43 × h66，不锈钢胆
-40 ~ 0		hx-40-300b	内腔w119 × d46 × h64
-45 ~ 0		hx-40-350	内腔w133 × d43 × h66，不锈钢胆
		hx-40-460b	内腔w122 × d62 × h67
		hx-35-500e	内腔w150 × d50 × h70
		hx-40-560b	内腔w172 × d52 × h65
		hx-35-600e	内腔w150 × d61 × h70
	hx-35-700e	内腔w171 × d61 × h70	
	hx-35-800e	内腔w195 × d61 × h70	

		hx-40-1000b	内腔w211 × d75 × h70
立式		hxl-40-80b	内腔w38 × d41 × h50，不锈钢胆，一
侧拉门		hxl-40-100	抽屉式结构，4个抽屉
		hxl-40-250a	最上搁层：w44 × d40 × h15，6个抽屉
部分双重侧拉门		hxl-40-250	内腔w43 × d66 × h98，不锈钢胆，四
(外观一扇大门)		hxl-40-350	内腔w43 × d66 × h133，不锈钢胆，四
(内部多扇小门)		hxl-40-400b	内腔w50 × d60 × h130，不锈钢胆，三
		hxl-40-550b	内腔w60 × d70 × h130，不锈钢胆，三
		hxl-40-650b	内腔w70 × d70 × h130，不锈钢胆，三
		hxl-40-750b	内腔w80 × d70 × h130，不锈钢胆，三
		hxl-40-950b	内腔w100 × d70 × h130，不锈钢胆，三
		hxl-40-250ad	两室温度独立调控、互不影响
		双门双室双温	上冷藏室，2 ~ 8，w37 × d40 × h
			下冷冻室，-40 ~ -10，w35 × d40
		hxl-40-450ad	两室温度独立调控、互不影响
		双门双室双温	上冷冻室，-40 ~ -10，w58 × d46
			下冷冻室，-40 ~ -10，w58 × d46

数字调控温区	样式	型号	内腔尺寸(cm)
-65	卧式	hx-60-100g	内腔w69 × d46 × h35，双层热反射玻
玻璃门	顶掀门	hx-60-200g	内腔w84 × d46 × h64，双层热反射玻
-50 ~ -20	卧式	hx-60-50	内腔w34 × d34 × h41，不锈钢胆
-55 ~ -20	顶掀门	hx-60-60bn	内腔w41 × d41 × h35，不锈钢胆
-60 ~ -20		hx-60-100b	内腔w69 × d46 × h35
-65 ~ -20		hx-60-200b	内腔w84 × d46 × h64
		hx-60-250	内腔w98 × d430 × h66，不锈钢胆
		hx-60-300b	内腔w119 × d46 × h64

		hx-60-460b	内腔w122 × d62 × h67
		hx-60-480bn	内腔w130 × d60 × h60, 不锈钢胆
		hx-60-500	内腔w150 × d50 × h70
		hx-60-650	内腔w115 × d80 × h65, 不锈钢胆, 标
		hx-60-700	内腔w170 × d61 × h70
	立式	hxl-60-80b	内腔w38 × d41 × h50, 不锈钢胆, 一
	双重侧拉门	hxl-60-160b	内腔w38 × d41 × h102, 不锈钢胆, 三
	(外观一扇大门)	hxl-60-320b	内腔w50 × d50 × h130, 不锈钢胆, 三
	(内部多扇小门)	hxl-60-400b	内腔w50 × d60 × h130, 不锈钢胆, 三
		hxl-60-550b	内腔w60 × d70 × h130, 不锈钢胆, 三
		hxl-60-550	内腔w60 × d66 × h118, 不锈钢胆, 三
		hxl-60-650b	内腔w70 × d70 × h130, 不锈钢胆, 三
		hxl-60-650	内腔w81 × d66 × h120, 不锈钢胆, 三
		hxl-60-750b	内腔w80 × d70 × h130, 不锈钢胆, 三
		hxl-60-750	内腔w93 × d66 × h120, 不锈钢胆, 三
		hxl-60-850	内腔w93 × d71 × h130, 不锈钢胆, 三
		hxl-60-950b	内腔w100 × d70 × h130, 不锈钢胆, 三
数字调控温区	样式	型号	内腔尺寸(cm)
-70 ~ -20	卧式	hx-80-50	内腔w34 × d34 × h41, 不锈钢胆
-75 ~ -20	顶掀门	hx-80-100b	内腔w69 × d46 × h35
-80 ~ -20		hx-80-100bn	内腔w41 × d46 × h55, 不锈钢胆
-90 ~ -20		hx-80-200b	内腔w84 × d46 × h64
		hx-80-200bn	内腔w71 × d51 × h56, 不锈钢胆
		hx-80-300b	内腔w119 × d46 × h64
		hx-80-300bn	内腔w101 × d51 × h58, 不锈钢胆
		hx-80-460b	内腔w122 × d62 × h67
		hx-80-480bn	内腔w130 × d60 × h60, 不锈钢胆

		hx-80-500	内腔w150 × d50 × h70
		hx-80-650	内腔w115 × d80 × h65, 不锈钢胆, 标
		hx-80-700	内腔w170 × d61 × h70
	立式	hxl-80-80b	内腔w38 × d41 × h50, 不锈钢胆, 一
	双重侧拉门	hxl-80-160b	内腔w38 × d41 × h102, 不锈钢胆, 三
	(外观一扇大门)	hxl-80-320b	内腔w50 × d50 × h130, 不锈钢胆, 三
	(内部多扇小门)	hxl-80-350	内腔w47 × d59 × h123, 不锈钢胆, 三
		hxl-80-400b	内腔w50 × d60 × h130, 不锈钢胆, 三
		hxl-80-550b	内腔w60 × d70 × h130, 不锈钢胆, 三
		hxl-80-550	内腔w60 × d66 × h118, 不锈钢胆, 三
		hxl-80-650b	内腔w70 × d70 × h130, 不锈钢胆, 三
		hxl-80-650	内腔w81 × d66 × h120, 不锈钢胆, 三
		hxl-80-750b	内腔w80 × d70 × h130, 不锈钢胆, 三
		hxl-80-750	内腔w93 × d66 × h120, 不锈钢胆, 三
		hxl-80-850	内腔w93 × d71 × h130, 不锈钢胆, 三
		hxl-80-950b	内腔w100 × d70 × h130, 不锈钢胆, 三

数字调控温区	样式	型号	内腔尺寸(cm)
-100 ~ -60	卧式	hx-100-50	内腔w34 × d34 × h41, 不锈钢胆
		hx-100-100	内腔w41 × d41 × h69, 不锈钢胆
	顶掀门	hx-100-100bn	内腔w41 × d46 × h55, 不锈钢胆
		hx-100-120	内腔w50 × d40 × h56, 不锈钢胆
		hx-100-200	内腔w50 × d57 × h69, 不锈钢胆
		hx-100-200bn	内腔w71 × d51 × h56, 不锈钢胆
		hx-100-250	内腔w78 × d50 × h66, 不锈钢胆
		hx-100-300	内腔w76 × d57 × h69, 不锈钢胆
		hx-100-300bn	内腔w101 × d51 × h58, 不锈钢胆

		hx-100-450	内腔w138 × d50 × h66，不锈钢胆
	立式	hxl-100-100	内腔w50 × d40 × h50，不锈钢胆，一
	双重侧拉门	hxl-100-350	内腔w45 × d58 × h120，不锈钢胆，二
	(外观一扇大门)	hxl-100-850	内腔w71 × d93 × h1305，不锈钢胆，二
	(内部多扇小门)		
-120 ~ -80	卧式	hx-120-100	内腔w41 × d41 × h69，不锈钢胆
	顶掀门	hx-120-120	内腔w50 × d40 × h56，不锈钢胆
		hx-120-200	内腔w50 × d57 × h69，不锈钢胆
		hx-120-250	内腔w78 × d50 × h66，不锈钢胆
		hx-120-300	内腔w76 × d57 × h69，不锈钢胆
		hx-120-450	内腔w138 × d50 × h66，不锈钢胆
-140 ~ -100	卧式	hx-140-100	内腔w41 × d41 × h69，不锈钢胆
	顶掀门	hx-140-100bn	内腔w41 × d46 × h55，不锈钢胆
		hx-140-120	内腔w50 × d40 × h56，不锈钢胆
		hx-140-200	内腔w50 × d57 × h69，不锈钢胆
		hx-140-250	内腔w78 × d50 × h66，不锈钢胆
		hx-140-300	内腔w76 × d57 × h69，不锈钢胆
		hx-140-450	内腔w138 × d50 × h66，不锈钢胆

本产品的加工定制是是，品牌是昊昕，型号是HX系列，容量是多种（ml），尺寸是多种（mm），安全保障是超温报警,参数锁定,安全门锁，温度特性是数字调节,数字显示，优越配置是欧洲品牌压缩机和散热风机,全铜管路