

髓内钉手术用PEEK杆架主体瞄准杆

产品名称	髓内钉手术用PEEK杆架主体瞄准杆
公司名称	江苏超聚新材料科技有限公司
价格	1350.00/千克
规格参数	品牌:君华特塑 是否加工定制:是 密度:1.4
公司地址	江苏省常州市武进高新区武宜南路377号高新区创新产业园11号厂房
联系电话	020-82038301 18026359519

产品详情

江苏君华特种工程塑料制品有限公司-----

李经理：18026359519

固话：020-82038301

传真：020-82038306

QQ：616854977

联系地址1：江苏省常州市武进高新区武宜南路377号高新区创新产业园11号厂房（君华常州公司）

联系地址2：广州市萝岗区科丰路31号华南新材料创新园G1栋A328（君华广州公司）

PEEK高分子聚合物属耐高温热塑性塑料，具有较高的玻璃化转变温度(162)和熔点(358)，负载热变型温度高达332（30%玻璃纤维或碳纤维增强牌号），可在260 长期使用，与其他耐高温塑料如PPS、PTFE、PAI、PPO等相比，使用温度上限高出近60 ；PEEK树脂不仅耐热性比其他耐高温塑料优异，而且具有高强度、高模量、高断裂韧性以及优良尺寸稳定性；PEEK树脂在高温下能保持较高的强度，它在20

0 时的弯曲强度达24

MPa左右，PEEK在260 弯曲强度和压缩强

度仍有15~19MPa；[PEEK](#)

树脂的刚性较大，尺寸稳定性较好，线胀系数较小，非常接近于金属铝材料；具有优异的耐化学药品性，它的耐腐蚀性与镍钢相近，同时其自身具有阻燃性，在火焰条件下释放烟和有毒气体少，抗辐射能力强；

PEEK树脂韧性好，对交变应力的优良耐疲劳性是所有塑料中最出众的，可与合金材料媲美;PEEK树脂具有突出的摩擦学特性，耐滑动磨损和微动磨损性能优异，尤其是能在256 保持高的耐磨性和低的摩擦系数;PEEK易于挤出和注射成型，加工性能优异，成型效率较高。此外，PEEK还具有自润滑性好、易加工、绝缘性稳定、耐水解等优异性能，具有优秀的综合性能，机械性能好，耐高温，耐化学性能优越，使之成为最通用的高级塑料（江苏超聚/上海超聚）。