

RK16814MGA0KALPS旋转电位器,RK168系列,RK16814MGA0K

产品名称	RK16814MGA0KALPS旋转电位器,RK168系列,RK16814MGA0K
公司名称	深圳市捷比信科技有限公司
价格	.01/个
规格参数	加工定制:否 品牌:ALPS 型号:RK16814MGA0K
公司地址	广东省深圳市龙华东环一路皇嘉中心820~822
联系电话	0755-29796190 17727596190

产品详情

【rk16814mga0k】alps旋转电位器,rk168系列,rk16814mga0k现货

产品编号		rk16814mga0k
电阻体数		4联
安装方向		horizontal type
轴受固定方法		螺纹固定
操作部形状		平轴
操作部长度		25mm
总阻值		100k
电阻规律		15a
马达配线端子		无
马达输入电压		4 to 6v dc(标准: 4.5v)
电位器旋转速度		12 ± 3 sec/300 ° (4.5v dc)
动作最大电流值		旋转时: 100ma末端空转时: 150ma
使用温度范围		-10 to 70
电性能	总阻值允许差	± 20%
	额定功率	0.05w
	最高使用电压	50v ac
	最大衰减量	100db min.

机械性能	相互偏差	-60db to 40db 5db max.-40db to 0db 3db max.
	绝缘电阻	100m min. 250v dc
	耐电压	300v ac for 1 minute
	全旋转角度	300 ± 5 °
	旋转扭矩	10 to 40mn · m
	终端止挡强度	0.9n · m
	轴推拉强度	100n max.
	耐振性能	10 to 55 to 10hz/分, 全振幅1.5mm, x.y.z 3方向各2小时
耐久性能	操作寿命	15,000 cycles
最小订货单位(pcs.)	日本	200
	出口	200

座机：0755-29796190 / 23444869 传真：0755-29796149 邮箱：sales@jepson.com

照片

座机：0755-29796190 / 23444869 传真：0755-29796149 邮箱：sales@jepson.com

外形图

座机：0755-29796190 / 23444869 传真：0755-29796149 邮箱：sales@jepson.com

安装孔尺寸图

自插入侧看

座机：0755-29796190 / 23444869 传真：0755-29796149 邮箱：sales@jepson.com

轴承和支架固定标准尺寸

座机：0755-29796190 / 23444869 传真：0755-29796149 邮箱：sales@jepson.com

附加零部件

是附加到各产品上的零部件。

座机：0755-29796190 / 23444869 传真：0755-29796149 邮箱：sales@jepson.com

包装规格托盘

包装数(pcs.)	1箱/日本	200
	1箱/出口包装	200
出口包装箱尺寸(mm)	368 × 527 × 215	

座机：0755-29796190 / 23444869 传真：0755-29796149 邮箱：sales@jepson.com

焊接条件手工焊接方式的参考举例

烙铁头温度	300 max.
焊接时间	3s max.
焊接次数	1 time

本产品的加工定制是否，品牌是ALPS，型号是RK16814MGA0K，种类是多联，材料是合金，性能是其他