

全自动插拔寿命试验机 高性能插拔力试验机 插拔力测试仪

产品名称	全自动插拔寿命试验机 高性能插拔力试验机 插拔力测试仪
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	38000.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:DEXIANG/德祥 型号:DX—1220s
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（ 注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

DX-1220s电脑全自动插拔力试验机参数规格：

本机器适用于各种连接器之插入力及拔出力测试，搭配专利设计之自动求心装置，解决各种连接器测试的夹具问题，及测试时公母连接器能自动对准，不会有吃单边的问题。将可得到完全准确之插拔力试验，利用windows，视窗中文画面设定，操作简单方便，且所有资料皆可储存（试验条件，位移曲线图，寿命曲线图，检查报表----等等）

- 1、规定*大荷重：50、20、10、5、2kg（任选1个）
- 2、*小分解度：0.01
- 3、*大测定高度：150mm
- 4、*小微调距离：0.01mm
- 5、测定速度范围：0-200mm/min
- 6、x.y轴移动范围：0-75mm
- 7、传动机构：滚珠螺杆

8、驱动马达：伺服马达

9、外观尺寸：360*260*1000mm

测试项目：

连接器单孔插拔试验 连接器整排插拔试验
连接器插拔寿命试验 连接器单pin与塑胶保持力试验
连接器normal force测试 一般压缩，拉伸破坏试验
可同时与接触阻抗机连线（选购）

机器特点： 可列印储存图形（插拔位移曲线图，寿命曲线图，检查报表）

测试资料储存于硬碟（每一笔资料皆可储存，不限次数）

测试条件皆由电脑画面设定，方便且快速（含插拔行程，速度，暂停时间等）

检验报表抬头内容可随时修改（中英文皆可）

检验报表可转档至excel.access做编辑

标准配备： 1220s3测试机台本体。 控制系统（工业电脑及控制介面、电脑萤幕、印表机）。

window系统插拔控制操作软件

本产品的加工定制是是，品牌是德祥，型号是DX—1220s，测量范围是80（mN/m），读数准确度是80（mN/m），重量是75（kg），装箱数是1