

PL,TBLM,DMC单机脉冲布袋除尘器

产品名称	PL,TBLM,DMC单机脉冲布袋除尘器
公司名称	江苏海达环保设备有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:jsychd.com 型号:cnjshd.com
公司地址	江苏省盐城市高新技术产业园区
联系电话	0515-88337288 13365180728

产品详情

DMC海达 [脉冲布袋除尘器](#)

是吸收国内外同类产品经改进后设计而成的小型[袋式除尘器](#)。[单机除尘器](#)

采用脉冲逐行喷吹的清灰方式，[PL除尘器](#)

具有清灰效果好、净化效率高、[TBLM除尘器](#)滤袋寿命长、维修式作量小、运行安全可靠的优点。

本系列 [除尘器](#)

共有七个规格，其结构主要由过滤室、滤袋、净气室、灰头、卸灰装置、脉冲喷吹清灰装置、电控箱等组成，箱体全部采用焊接结构。检修门采用密封结构。

适用范围广泛用于冶金、建材、机械、化工、矿山、玻璃等各种工矿企业非纤维工业粉尘的除尘净化与物料回收，及应用于码头、输送、仓储等散点收尘。

DMC系列海达[脉冲袋除尘器](#)技术性能参数表

技术参数\型号	DMC-32	DMC-48	DMC-64	DMC-80	DMC-96	DMC-112	DMC-128
处理风量 (m ³ /h)	1500-2100	2100-3200	2900-4300	4000-6000	5200-7200	6000-900	6900-100

						0	00
总过滤面积 (m ²)	24	36	48	60	72	84	96
过滤风量 (m ³ /min)	1.0-1.5	1.0-1.5	1.0-1.7	1.2-1.7	1.2-1.7	1.2-1.8	1.2-1.8
滤袋数量 (条)	32	48	64	80	96	112	128
入口气体温度()	120						
设备阻力 (Pa)	1200						
入口粉尘浓度 (mg/m ³)	<200						
出口粉尘浓度 (mg/m ³)	50						

清灰压缩空气	压力 (MPa)	0.5-0.7						
	耗气量(m ³ /min)	0.10	0.14	0.20	0.24	0.29	0.34	0.39
承受负压 (Pa)		5000						
脉冲阀	数量 (个)	4	6	8	10	12	14	16
	规格	1"						

风机用电动机率 (KW)	1.5	3.0	3.0	5.5	5.5	7.5	7.5
风机型号	4-68 NO.3.15A	4-72 NO.3.6A	4-72 NO.4A	4-72 NO.4A	4-72 NO.4A	4-72 NO.4.5A	4-72 NO.4.5A
电机型号	Y90S-2	Y100L-2	Y100L-2	Y132S-2	Y132S-2	Y132S-2	Y132S-2

<http://www.jsychd.com> 选粉机 <http://www.cnjshd.com> 除尘器

<http://www.cnjsyc.com> 三筒烘干机 <http://www.jsychd.cn> 玻璃喷砂机

<http://www.jsyc66.com> 有机肥设备

<http://www.jsyc6.com>

复合肥设备

三筒烘干机 <http://www.cnjshd.com/hong/169.html>

有机肥设备 <http://www.cnjshd.com/qi/270.html>

复合肥设备 <http://www.cnjshd.com/qi/269.html>

脉冲布袋除尘器 <http://www.cnjshd.com/chu1/5.html>