

加工CCJ/A冲击式除尘器 工业专用空气净化器

产品名称	加工CCJ/A冲击式除尘器 工业专用空气净化器
公司名称	泊头市昊航环保机械有限公司
价格	20000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:昊航 型号:CCJ/A型
公司地址	泊头市交河镇东辛阁村泊富路北
联系电话	0317-8105599 13932778089

产品详情

ccj/a型冲激式除尘器

ccj/a型冲激式除尘器适应范围广，适用于铸造、发电、化工、建筑材料、冶金、煤炭及耐火材料等多种企业。在用于具有粘性的生石灰运输系统中的除尘亦能获得很好的效果。可用于净化非纤维性，无腐蚀性的浊度不高于300 的含尘气体。

ccj/a型冲激式除尘器详细内容

ccj/a型冲激式除尘器适应范围广，适用于铸造、发电、化工、建筑材料、冶金、煤炭及耐火材料等多种企业。在用于具有粘性的生石灰运输系统中的除尘亦能获得很好的效果。可用于净化非纤维性，无腐蚀性的浊度不高于300 的含尘气体。ccj/a型冲激式除尘器工作原理：含尘气体由通风机吸入除尘器入口，气流转弯向下冲击于水面，部份较大的尘粒灌入水中。当含尘气体以18~35米/秒的速度通过上、下叶片间的“s”形通道时，激起大量的水花，与水气充分接触，绝大部份微细的尘粒混泥土入水中，使含尘气体得以充分的净化。经由“s”形通道后，由于离心力的作用，获得尘粒的水又回漏斗。净化后的他体由分雾室外挡水板除掉水滴后经净气出口和通风机排出除尘机组，泥浆则由漏斗的排浆阀定期排出。新水则由供水管路补充。机组内的水位由溢流箱控制，当水位高出溢流堰时，水便流进水封并由溢流管排出。抽在溢流箱上的水位自动控制装置能保证水面在3-5毫米的范围内变动，从而保证机组稳定的高效率 and 节约用水。溢流箱上部用通气管与净气分雾室连通，使两者具有相同高度的水面。溢流箱的水是通过插入除尘器下部连通的，以保持溢流箱水面平稳。

本产品的加工定制是是，品牌是昊航，型号是CCJ/A型，产品别名是湿式除尘器，空气净化技术是湿式除尘，功率是待定（Kw），处理风量是CCJ/A型冲激式除尘器（m³/h），净化率是99（%），噪音是2（dB），适用领域是煤炭、铸造、发电