

# SH生产切割废水处理设备 混凝澄清池 斜管沉淀池 效果佳质量好

产品名称	SH生产切割废水处理设备 混凝澄清池 斜管沉淀池 效果佳质量好
公司名称	诸城市水衡环保科技有限公司
价格	50000.00/个
规格参数	加工定制:是 处理污水量:5-50 ( m3/h ) 品牌:水衡
公司地址	山东省 潍坊市 诸城市 新汽车站北700米
联系电话	86-05366016116 18366567405

## 产品详情

????

???????????????? sh??? ????? ??????	??????? ?????????? ??????? ?????	???????????
31550.00	34500.00	3

??sh????????? ?????????????? ????	???? ?????????????? ?????????? ????	???????????
55890.00	45600.00	4

【效果好+质量好】切割废水澄清池、斜管沉淀池-- 价格合理 水衡环保科技有限公司

- 1、结构简单、无易损件、经久耐用、减少维修。
- 2、运行稳定、容易操作。
- 3、动力少、节约能源。
- 4、占地省、投资少、上马快、效率高。
- 5、停留时间短，沉淀效果高，处理效率高，曝气强度低，不需污泥回流。

### 使用范围

- 1、电镀废水中含多种金属离子的混合废水、铬、铜、铁、锌、镍等去除率均在90%以上，一般电镀废水经处理后均可达到排放标准。
- 2、煤矿、选矿废水可使浊度在500-1500毫克/升降至5毫克/升。
- 3、印染、漂染等废水色度去除率70-90%，cod去除50-70%。
- 4、制革、食品等行业废水大量有机质的去除，cod去除率50-80%，杂质固体去除率90%以上。
- 5、化工废水的cod去除率60-70%，色度去除60-90%，悬浮物达排放标准。

### 结构简介

- 1.斜管、斜板材料：玻璃钢（frp）聚氯乙烯（pvc）聚乙烯（pe）聚丙烯（pp）
  - 2.斜管断面一般为正六边形，斜板断面可为平行板，亦可为正弦波形板。
  - 3.斜管（板）顶部以上清水区高度为1.0—1.5m，底部以下配水区高度不小于1.0—1.5m。机械排泥时，配水区高度应大于1.6m，便于安装和检修。
  - 4.斜管（板）中水流的re数小于500，fr数为 $10^{-3}$ — $10^{-5}$ ，
  - 5.斜管设计流速为1.0—4.0mm/s，斜板为10-20mm/s。
- （六）安装使用
- 1.斜管安装时应用胶液或电粘接等方法粘接固定。平行板斜板则用支持架固定，波形斜板用穿心螺杆固定。
  - 2.安装时倾斜方向不应使水流直冲斜管（板）。
  - 3.定期冲洗，合理管理，降低因生物膜疯长引起堵塞现象。
  - 4.斜管（板）平面不得承受集中负荷。
  - 5.不得在安装有斜管（板）区域内使用明火。

该装置特点

- 1.可单级或多级进行各种废水的预处理，免去另建沉淀池投资，降低清渣劳动强度。
- 2.对某些单一的废水可进行直接处理，并达到国标。
- 3.也可进行多级深度净化，一次性达标。
- 4.可以与废水处理设备，超滤设备，氧化装置等设备的工艺配套进行全方位的深度处理。

【效果好+质量好】切割液废水澄清池、斜管沉淀池-- 价格合理

本产品的加工定制是是，处理污水量是5-50（m<sup>3</sup>/h），品牌是水衡，型号是SHGC，臭氧用量是0（g/h），空气量是1（m<sup>3</sup>/min），贮气罐容积是8（m<sup>3</sup>），流量计规格是2（m<sup>3</sup>/h），出水管口径是12（mm），进水管口径是12（mm），外形尺寸是88（cm），曝气机功率是6（kw），水泵功率是3（kw），规格是SHGC