

污水处理设备 中心 周边传动刮泥机 链条式刮泥设备

产品名称	污水处理设备 中心 周边传动刮泥机 链条式刮泥设备
公司名称	诸城市水衡环保科技有限公司
价格	56000.00/个
规格参数	加工定制:是 污泥处理设备种类:刮泥机 处理量:2 (T/h)
公司地址	山东省 潍坊市 诸城市 新汽车站北700米
联系电话	86-05366016116 18366567405

产品详情

????

???????????????? sh???? ?????? ??????	???????? ?????????? ??????? ??????	???????????
31550.00	34500.00	3

??sh????????? ?????????????? ????	???? ?????????????? ?????????? ????	???????????
55890.00	45600.00	4

长期供应污水处理设备 中心周边传动刮泥机 链条式刮泥设备水衡环保科技有限公司

本机适用于中心无支墩的辐流式或竖流式沉淀池（ <15m ）的机械排泥。该机设有横跨池子的固定平台，工作时其整机载荷都作用在工作桥中心。污水经池中心导流筒均匀流向池四周，随着流速的降低，污水中的悬浮物质沉淀于池底，池底刮泥机将沉淀污泥刮集到中心泥坑中，靠静水压力将其从污泥管中排出。

型号	池径 (m)	池深(m)	功率(kw)	转速(m/min)
zxg3	3	3	0.37	1-2
zxg4	4	3.5	0.75	1-2
zxg5	5	4	0.75	1-2
zxg6	6	4	0.75	1-2
zxg8	8	4.5	0.75	1-2
zxg10	10	4.5	1.5	1-2
zxg12	12	5	1.5	1-2
zxg14	14	5	1.5	2-3

周边传动刮泥机原水经中心配水筒布水后呈辐射流向池子周边溢水槽，随着流速的降低，水体中的悬浮物被分离而沉降于池底，上清液通过溢流堰板由出水槽排出池外。通过减速驱动和悬挂式组件的传动，由刮板将污泥刮集到中心集泥槽，依靠静水压力或泵排出池外。采用中间进水和排泥，周边排水，保证水流均匀。利用液位差自吸式排泥，有浮渣刮集排除装置和过载保护装置。刮泥机本机主要由工作桥、驱动装置、刮泥装置、浮渣刮除装置、中心支承及集电装置、电控部分等组成，刮泥机工作桥采用桁架结构、重量轻、刚性好。驱动轮采用钢骨架外衬耐磨橡胶制作而成，（亦可用特制耐磨尼龙制作），磨擦系数大，运行平稳。刮泥桥与中心支架以铰接的形式连接，能够消除由池体轨道面不平、设备

安装、运行等误差对中心回转轴承的影响，改善了轴承的受力条件，提高了使用寿命。

周边传动刮泥机适用于污水处理厂幅流式初次或二次沉淀池。其主要功能是将沉降在池底的污泥刮集至集泥坑，再由排泥管排出，以便污泥回流或浓缩脱水。视情况需要，还可以设置池面刮渣机构，收集池面浮渣并通过浮渣漏斗排出池外。

长期供应污水处理设备 中心周边传动刮泥机 链条式刮泥设备 规格性能：（1）池底刮泥、水面撇渣。驱动装置采用轴装式齿轮减速电机与主动滚轮直联传动，结构紧凑，机械效率高；（2）平行错位线刮泥板，连续性好、集泥效率高；不锈钢刮泥板底部有刮泥橡胶板，保证刮泥彻底干净，不会有浮泥现象发生。（3）池底坡比1：10，刮泥时污泥阻力可忽略不计；特殊的铰支结构，过载能力强。（4）主梁选用方钢制作，结构强度大，采用热镀锌后喷面漆工艺，防腐性能强。（5）操作简单，可实现远程控制

水衡环保供应长期供应污水处理设备 中心周边传动刮泥机 链条式刮泥设备 期待您的来电咨询

本产品的加工定制是是，污泥处理设备种类是刮泥机，处理量是2（T/h），品牌是水衡，型号是SHZG-4，总功率是0.55（kw），添加剂配比是1比1，池径是6（m），池深是3（m），周边线速度是2（m/min），无故障时间是8（h），设备自重是1（t），噪音是16（dB），规格是SHZG-4