

不锈钢翅片式加热管电热管风道加热器翅片加热元件空气加热

产品名称	不锈钢翅片式加热管电热管风道加热器翅片加热元件空气加热
公司名称	江苏兴泰电器有限公司
价格	146000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:兴泰 型号:XT-0081
公司地址	江苏省兴化市张郭镇主工业园区
联系电话	0523-83907688 13805106483

产品详情

产品信息产品名称：防爆加热器是否加工：是品牌：兴泰等级：a产地：江苏是否出口：自主出口
权加热介质：碳氢化合物加热，包括石油原油、重油、燃料油、导热油、滑油、石蜡等功率电压：1
000kw 送达范围：全国 配送地区：全球发货地：江苏兴泰工厂内供货能力：常年稳定供应

防爆电加热器是一种消耗电能转换为热能，来对需加热物料进行加热。在工作中低温流体介质通过管道在压力作用下进入其输入口，沿着电加热容器内部特定换热流道，运用流体热力学原理设计的路径，带走电热元件工作中所产生的高温热能量，使被加热介质温度升高，电加热器出口得到工艺要求的高温介质。电加热器内部控制系统依据输出口的温度传感器信号自动调节电加热器输出功率，使输出口的介质温度均匀；当发热元件超温时，发热元件的独立的过热保护装置立即切断加热电源，避免加热物料超温引起结焦、变质、碳化，严重时导致发热元件烧坏，有效延长电加热器使用寿命。

防爆原理

电气设备引燃可燃性气体混合物有两方面原因：一个是电气设备产生的火花、电弧，另一个是电气设备表面（即与可燃性气体混合物相接触的表面）发热。对于设备在正常运行时能产生电弧、火花的部件放在隔爆外壳内，或采取浇封型、充砂型、充油型或正压型等其他防爆型式就可达到防爆目的。而对于增安型电气设备是对在正常运行时不会产生电弧、火花和危险高温的设备，如果在其结构上再采取一些保护措施，尽力使设备在正常运行或认可的过载条件下不会产生电弧、火花和过热现象，就可进一步提高设备的安全性和可靠性。因此这种设备在正常运行时就没有引燃源，而可用于爆炸危险环境

应用范围

防爆电加热器典型的应用场合主要有：

- 1、化工行业的化工物料升温加热、一定压力下一些粉末干燥、化工过程及喷射干燥。
- 2、碳氢化合物加热，包括石油原油、重油、燃料油、导热油、滑油、石蜡等
- 3、工艺用水、过热蒸汽、熔盐、氮（空）气、水煤气类等等需升温加热的流体加温。
- 4、由于采用先进的防爆结构，设备可广泛应用在化工、军工、石油、天然气、海上平台、船舶、矿区等需防爆场所。

关于配送

兴泰承诺：

所有的配送标准全部根据市场运费价格收取，配送方式可以根据您的要求选择：快递、陆运、空运、海运等；

关于售后 兴泰承诺：

您只要在兴泰购买的电热元件或电热设备，7天无理由退换货，并享有一年的质量保证，期间只要有质量问题，兴泰承诺一定服务到您满意为止；

关于发货

兴泰承诺：

您只要在兴泰购买的产品，发货所有的这些问题我们都将一一帮您服务到位！您的事就是我的事，您只要确定购买，下面的全部都是我们的事！

本产品的加工定制是是，品牌是兴泰，型号是XT-0081，功率是1000（KW），工作温度是600（ ），加热介质是碳氢化合物加热，包括石油原油、重油、燃料油、导热油、滑油、石蜡等，产品认证是防爆证书CE