

小型节能球磨机 高细度球磨机 粉煤灰球磨机

产品名称	小型节能球磨机 高细度球磨机 粉煤灰球磨机
公司名称	郑州力迈机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:力迈 排矿方式:溢流型 型号: 2200 × 7500
公司地址	郑州市中原区
联系电话	86-037167828811 13683836870

产品详情

节能球磨机适用于粉磨各种矿石及其它物料，被广泛用于选矿，建材及化工等行业，可分为干式和湿式两种磨矿方式。根据排矿方式不同，可分格子型和溢流型两种。

节能球磨机用途和使用范围：节能球磨机是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。它广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。

性能特点

- 1.运转平稳，工作可靠。减少了球磨机停机维修时间，提高了效率。
- 2.中空轴采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工，筒体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性。
- 3.根据物料及排矿方式，可选择干式球磨机和湿式格子型球磨机。

工作原理

工作时，物料由球磨机进料端空心轴装入筒体内，当球磨机筒体转动时候，研磨体由于惯性、离心力和摩擦力作用，使它附在筒体衬板上被筒体带走，当被带到一定的高度时候，由于其本身的重力作用而被抛落，下落的研磨体像抛射体一样将筒体内的物料给击碎。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入球磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉状物通过卸料算板排出，完成粉磨作业。

本产品的品牌是力迈，排矿方式是溢流型，型号是 2200 × 7500，适用物料是水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等，应用领域是煤磨机，筒体转速是21.7 (r/min)，装球量是35 (t)，给料粒度是 25 (mm)，出料粒度是0.074-0.4 (mm)，产量是15-30 (t/h)，电机功率是380 (KW)，重量是56 (kg)，结构形式是卧式，球磨机长度是短磨机，磨矿方式是干湿皆可，规格是 2200 × 7500