

# 苏州2HP低温冷风机 6KW制冷量冷冻机 移动式循环风制冷设备

产品名称	苏州2HP低温冷风机 6KW制冷量冷冻机 移动式循环风制冷设备
公司名称	苏州欧莱特制冷设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:风冷式冷冻机 品牌:欧莱特
公司地址	苏州市吴中区临湖镇浦庄联东路718号
联系电话	0512-66534529 13862115749

## 产品详情

苏州2hp低温冷风机 6kw制冷量冷冻机 移动式循环风制冷设备----苏州欧莱特制冷设备有限公司，厂家直销，价格优惠，欢迎来电洽谈。联系人：唐小元 联系电话：0512-66534529 手机：13862115749qq号：3242367558 e-mail:13862115749@163.com

冷风机别称：工业冷风机、工业冷气机、低温冷风机、工业循环冷风机、冷风降温机等。

苏州2hp低温冷风机 6kw制冷量冷冻机 移动式循环风制冷设备图片：

本产品（工业冷风机）专业用于印铁印刷机上产品在流水线的快速冷却，中药超微细粉碎时产生热量冷却而研发的一款超低温冷风机组，具有制冷快，能效高等特点。

- 1，欧莱特冷风机不同于其它品牌的冷风机，它是一款带有制冷压缩机的冷气设备。
- 2，在选用欧莱特冷风机时，需要知道是对什么部件或产品降温，还是对空间制冷。
- 3，冷气送风温度的选择，一般欧莱特牌冷风机是一款低温冷气设备，温度控制在-20度至-10度、-10至0度、0度至5度、5度至20度之间，如果高于20度，最好用空调制冷，因为空调造价成本比低温冷风机要低很多。
- 4，选型时，最好知道所要降温的物体的体积，温度从多少度降到多少度，另外还有需要所需的风量和风速是多少。
- 5，如果实在不知道如何选型，最好致电13862115749找唐工联系。

苏州2hp低温冷风机 6kw制冷量冷冻机 移动式循环风制冷设备有以下特点：1、风机选用进口优质风机，

并且经过科学选型，以及采用电脑选型软件，因此风机效率高，噪音低，性能可靠，可保证风量和压头，风机轴承采用锂基润滑脂，常规长期运行不用添加润滑油；2、采用风冷式冷凝器，换热器采用铜管套铝翅片，铜管为等边叉排布置，铝翅片为双曲波纹形，管孔经二次翻边，通过机械涨管，是铜管和翅片紧密接触，因此具有传热效果好，空气阻力小，易于清洁的优点。配合优质的冷凝风扇，风量大、噪音小，效果出众。而且风冷式冷凝器使用起来方便，不需要另外配置冷却水塔；3、风冷式工业冷风机结构采用组合式钣金结构，方便维修以及内部清理，根据冷凝风扇的出风方向，科学地在钣金上冲散热孔，具有散热和美观机器的作用；4、风冷式工业冷风机经过科学设计，充分考虑技术参数的优化组合，各项指标先进合理。同时可根据用户的要求进行改型设计，提供不同性能指标的产品。

二、风冷式工业冷风机使用范围：风冷式冷风机适用于波峰焊机、喷涂行业、家电行业以及食品等行业。

苏州2hp低温冷风机 6kw制冷量冷冻机 移动式循环风制冷设备工作原理图：

苏州2hp低温冷风机 6kw制冷量冷冻机 移动式循环风制冷设备参数：

olt-06af 箱型风冷式冷风机参数配置表

内容	型号	配件规格/供应商
额定冷量制	型号	olt-06af
	kcal/h	4816
	kw	8.4
输入总功率	kw	2.3
电源		1~2200v/50hz
温控范围( )		3 - 28
温控精度( )		± 5,-3
制冷剂流量控制		毛细管
制冷回路		单回路
冷媒		r22
压缩机	型式	全封闭涡旋式
	压缩机功率kw	1.5
	使用品牌	日本松下
冷凝器	铜管套铝翅片式	
	散热风量m3/h	2000
	蒸发器	
冷风量(m3/h)	400	
出风口mm	100	
送风机		电机功率 0.37
	钣金	机架 镀锌板(烤漆)
机箱板		
外型尺寸l × w × h(mm)		850*500*800
机组重量(kg)		120
安全保护		a、高低压b、相序c、油压d、水流e、电流过载
主要部件		
电器元件		lg
压力控制器		上海—奉申
油式压力表(高压)		台湾—鸿森
油式压力表(低压)		

干燥过滤器  
机台内部接管  
控制面板  
断路器  
相序保护器

美国—艾默生  
镀锌管  
台湾邦普  
lg20a  
台湾邦普板载

苏州欧莱特工业冷风机售后服务: 为创造品牌, 提高企业知名度, 树立企业形象, 我们本着“一切追求高质量, 用户满意为宗旨”的精神, 以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的工业冷水机质量”的原则向您郑重承诺: 1、买方使用部门可以到我司进行免费工业冷风机使用操作培训; 2、使用三个月后, 我司客服部会对工业冷水机的使用状况回访; 3、我司所售之设备, 免费保修期为一年, 保修期内, 工业冷风机零配件的及维修均免费提供; 但工业冷风机所有非正常损坏均不属保修范围, 买方应支付更换零配件的费用。4、为消费者调试工业冷水机; 根据消费者要求, 进行有关使用等方面的技术指导; 保证维修工业冷水机零配件的供应; 负责工业冷水机终身维修服务; 5、免费保修期外, 当工业冷水机损坏时买方需支付所更换配件费用(按材料采购成本计价); 6、接到客户电话及“设备故障通知书”后, 通过远程维护, 如维护不了江苏范围内24小时之内到达现场处理, 江苏省以外72小时之内到达现场处理。。7、您只需拨打电话或用别的方式联系我们, 我们就会为您解决任何工业冷水机技术问题。我们将24小时为您提供最优质的服务!

为什么要选择苏州欧莱特工业冷风机及欧莱特所生产的机械设备? 首先感谢您对欧莱特的支持。优质的工业冷风机及其产品, 快速的服务才能得到您的信认。欧莱特的承诺是: 不做不良品, 只做正品, 以科技为动力, 以质量求生存。产品出货及时, 答应客户的交货时间, 只会提前。在保证出货时间内层层把关, 严检达到合格方可出货。 相识是缘, 相知是份。认识是我们的缘, 得到您的认可是我们的份。其它资料请点击以下链接:

冷水机 (苏州欧莱特冷水机厂家)

冷风机(苏州低温工业冷风机)

冷油机 (苏州液压油冷却机)

冷却塔 (苏州冷却塔厂价直销)

冷热一体机 (苏州制冷加热一体机)

模温机 (苏州模具恒温系统)

风冷水冷式冷水机安装注意事项:

风冷与水冷两种冷水机经济性比较

风冷式冷水机 (1hp-50hp) 参数配置表

水冷式冷水机 (3hp-60hp) 参数配置表

本产品的加工定制是是, 类型是风冷式冷冻机, 品牌是欧莱特, 型号是OLT-2AF, 额定制冷量是6 (KW), 输入功率是1.5 (kw), 外形尺寸是850\*500\*800 (m), 重量是160 (kg), 应用领域是各行业, 冷冻方式是风冷式, 规格是风冷式冷风机