

水解酸化池潜水搅拌机 强力搅拌机

产品名称	水解酸化池潜水搅拌机 强力搅拌机
公司名称	南京兰江泵业有限公司
价格	2600.00/个
规格参数	搅拌机类型:强力搅拌机 应用领域:化工 物料类型:液-液
公司地址	江苏省南京市六合区钱仓工业园大曹路2号
联系电话	025-57652877 15951638671

产品详情

	qjb4/6-320/3-980		
	4200.00		
	市场价 ¥4200.00	折扣10.0折	为您节省 ¥0
限量销售 已有1081人盯上			

限量销售 已有

	现货供应
	7200.00

--

市场价 ¥7200.00	折扣 10.0 折	为您节省 ¥0
--------------	-----------	---------

限量销售 已有1590人盯上

限量销售 已有

一、产品信息qjb型潜水搅拌机为混合搅拌和低速推流两大系列产品。二、结构简介及性能特点 1. 潜水搅拌机结构紧凑、体积小、重量轻。操作维护简单、安装方便快捷、使用寿命长。2.潜水搅拌机叶片具有自洁功能，可防杂物缠绕、堵塞。3.潜水搅拌机与曝气系统配合使用可使能耗大幅度降低，充氧量明显提高，有效防止沉淀。4.潜水搅拌机电机绕组为f级绝缘，防护等级为ip68，选用一次润滑免维护进口轴承，具有油室泄漏检测和电机绕组过热保护功能，使电机的工作更加安全可靠。5.潜水搅拌机机械密封的摩擦付材质为耐腐蚀的碳化钨，所有紧固件均为不锈钢材质。三、产品说明qjb0.85/8-260/3-740cqjb-----潜水搅拌机（推流器）的拼音缩写260-----叶轮名义直径740-----叶轮转速（rpm）0.85-----电机功率（kw）配用功率范围：0.85-10kw叶轮直径范围：260-615mm叶轮转速范围：180-980r/min 推力范围：2900n材质：铸铁/铸造全不锈钢 可根据客户要求定做四、潜水搅拌机用途及适用条件混合搅拌系列潜水搅拌机适用于各种水处理工艺和工业流程需要保持固、液二相或固、液、气三相介质均匀混合反应的场所。潜水搅拌机可在下列条件下正常连续运行：最高介质温度不超过40℃介质的ph值在5-9 介质密度不超过1150kg/m³ 长期潜水运行，潜水深度一般不超过20米五、潜水搅拌机选型注意事项为保证潜水搅拌机取得最佳运行效果，请使用方提供如下资料：运用目的池型及尺寸，包括水深 搅拌介质的特性，包括粘度、密度、温度、及固体物含量等。六 安装系统潜水搅拌机的专用安装系统可在无需排出池中污水的情况下，能快速安装和拆卸潜水搅拌机。当池深h<4米时建议采用安装系统一。潜水搅拌机的潜水深度可以根据需要进行垂直方向的调节，而且在水平卖弄内可绕导杆旋转的最大角度为正负60°起吊系统底座、支撑架和下托架与池的有关连接面均采用膨胀螺栓固定，无需预留孔。安装系统二用导向钢丝绳替代导杆，具有运输方便，现场安装简单等特点。该系统从根本上避免了由于运输引起导杆弯曲的、变形从而影响正常使用的情况，并有效改善了池深过深情况下，由于导杆的安装误差而导致的无法正常起吊等现象。在有悬臂池顶的安装条件下更显得操作方便可靠。客户订货时，请提供池深h及池形图，以便厂房加工时确定导杆或导向钢丝的尺寸。安装系统的材质采用不锈钢（或碳钢）制造。安装系统中除导杆或导向钢起吊底座外，多台搅拌机可公用一套起吊装置。七、潜水搅拌机安装注意事项 导杆或导向钢丝应与水平垂直，可采用铅锤校正；吊钩在起吊潜水搅拌机时，叶轮端较水平面应上仰5°-10° 通过起吊装置上的链条的调节，使得潜水搅拌机沿导杆或导向钢丝滑下过程中，起吊钩和潜水搅拌机的起吊重心处于同一垂直线上。八、潜水搅拌机系统安装图：

九、潜水搅拌机选型：十、潜水搅拌机现场图：十一、潜水搅拌机流速图：以下流速场是在清水中，边界水流速度为v=0.1m/s 工况下 产品包装图

木箱包装

物流托运

定制说明

选型需提供的参数：池子类型，池子的长*宽*高

询价时需要提供：电机功率，叶轮直径，是否需要安装系统，1型手提式或 型手摇葫芦型安装系统（注明安装系统材质）。

车间一角

购货保障

购买须知

- 1、厂家货源正品 本公司所有产品都采用nsk轴承，潜水橡胶专用电缆，f级等级绝缘电机，防护等级ip68.
- 2、关于检测所有设备均检测电机绝缘，空载电流，实载电流，动静平衡测试。
- 3、关于客服24小时客服在线，热线电话：025-57653626，qq：1090358658

4、关于售后本公司承诺所有产品在保修期内，江浙沪实行24小时上门服务，其它地区36小时上门服务。
服务电话：15951638671

5、关于发货本公司所有设备均采用木箱包装，安装系统采用编织袋包装，均采用公路运输，承诺三到七个工作日到货。

本产品的搅拌机类型是强力搅拌机，应用领域是化工，物料类型是液-液，适用物料是污水，动力类型是电动，布局形式是卧式，品牌是兰江，型号是QJB0.85/8-260/3-740，搅拌方式是潜水式搅拌，作业方式是连续作业式，搅拌鼓形状是圆盘型，每次处理量范围是出料1000-3000L（L），装置方式是固定式，电机功率是0.85（Kw），生产能力是100（L），转速范围是740（r/min），料桶容量是100（L），叶轮直径是260