

# PU同步带 加毛毡 非标加工 厂家批发零售

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | PU同步带 加毛毡 非标加工 厂家批发零售         |
| 公司名称 | 佛山市力启工业传动有限公司                 |
| 价格   | 380.00/个                      |
| 规格参数 | 品牌:力启<br>型号:T 10<br>传动带类型:同步带 |
| 公司地址 | 佛山市禅城区凤林路226号                 |
| 联系电话 | 0757-82507107 13420800808     |

## 产品详情

### 技术参数

| 型号 [ mm ]   | at5   | at10  | at15  | at20  | t5    | t10   | t20   |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 开口带额定负载[n]  | 3410  | 7760  | 7240  | 7255  | 1764  | 4980  | 7250  |
| 接驳带最大负载[n]  | 1705  | 3880  | 3610  | 3630  | 882   | 2490  | 3625  |
| 开口带断裂负载[n]  | 12390 | 32440 | 30220 | 30260 | 7230  | 18760 | 30250 |
| 重量 [ kg/mm] | 0.16  | 0.30  | 0.34  | 0.38  | 0.104 | 0.22  | 0.37  |

### 参数特性公差范围

公制节距5mm、15mm、20mm钢丝芯聚氨宽度公差：±0.5【mm】

酯同步带钢丝芯齿形。按din7721 t1标准最长度公差：±0.5【mm】

适合用与高柔性的驱动应用场合被广泛使用在输厚度公差： $\pm 0.2$ 【mm】

送传动，线性驱动和小功率线传动。at15 at20

t20使用与大功率传动

## 技术参数

| 型号 [ mm ]    | htd3m | htd5m | htd8m | htd14m | std5m | std8m |
|--------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 开口带额定负载[n]   | 1560  | 4960  | 7210  | 12730  | 4960  | 7210  |
| 接驳带最大负载[n]   | 780   | 2480  | 3605  | 6365   | 2480  | 3605  |
| 开口带断裂负载[n]   | 6500  | 18700 | 31100 | 48870  | 18700 | 31100 |
| 重量 [ kg/mm ] | 0.10  | 0.23  | 0.36  | 0.58   | 0.23  | 0.36  |

## 参数特性

公制节距：3mm 5mm 8mm 14mm 钢丝芯聚氨酯公差范围

同步带圆弧齿形，按iso 13050标准。传递扭矩高，宽度公差： $\pm 0.5$ 【mm】

传动精度高被广泛使用在线性定位，3mm 5mm节长度公差： $\pm 0.5$ 【mm】

距适用于小功率传动，8mm节距适用于中等功率，长度公差： $\pm 0.5$ 【mm】

14mm节距适用于大功率传动

## 技术参数

| 型号 [ mm ]    | l     | xl    | h     | xh    |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| 开口带额定负载[n]   | 3410  | 1480  | 5120  | 7180  |
| 接驳带最大负载[n]   | 1705  | 740   | 2560  | 3590  |
| 开口带断裂负载[n]   | 11700 | 6160  | 18790 | 29890 |
| 重量 [ kg/mm ] | 0.195 | 0.122 | 0.21  | 0.55  |

## 参数特性公差范围

公制节距：xl ( 5.08mm ) .l ( 9.525mm ) 宽度公差： $\pm 0.5$ 【mm】

h ( 12.7mm ) .xh ( 22.225mm ) 钢丝芯聚氨酯长度公差： $\pm 0.5$ 【mm】

同步带梯形齿形.按din/sio.5296标准可以配合小长度公差： $\pm 0.5$ 【mm】

直径滑轮使用被广泛使用在英制节距的使用场合

尺寸稳定性、预拉力低、噪音低、高度耐磨、无须维护、弹性好、直线速度最高可达85米/秒、高度精准的直线定位。

防老化、防水解、防紫外线uva，工作温度：-30 ° 至+80 ° 短时间可承受最高+110 ° ，高度防油、防油酯、抗酸和碱腐蚀，可以与其他热塑材料结合。

4008-919-323

2928800693 1515030415

本产品的品牌是力启，型号是T10，传动带类型是同步带，材质是PU，周长是5000（mm），齿数是500，适用对象是包装机械,食品机械,其他，加工定制是是