

# QTZ40塔机 4吨塔式起重机 48米前臂

产品名称	QTZ40塔机 4吨塔式起重机 48米前臂
公司名称	青岛九合重工机械有限公司
价格	162000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:山东 型号:QTZ40
公司地址	青岛市即墨市龙泉新汽车产业园蓝王路9号
联系电话	0532-88567976 13210108793

## 产品详情

塔吊 40塔吊 qtz40塔机 4吨塔式起重机 48米前臂 大臂

序号	qtz40a塔机技术参数	
—	施工要求	
1	最大起重力矩	40
2	最大倾翻力矩	71.8
3	最大工作幅度m	47
4	最大起重量t	4
5	端点起重量t	0.8
6	起吊高度m	29
7	单向最大回转角度°	540
8	起升速度m/min	70/35/8
9	变幅速度m/min	40/20
10	回转速度r/min	0~0.75
11	总功率(kw)	21.4
12	工作电源	380v/50hz
二	基本配置	
1	塔节	单节尺寸 1.5 × 1.5 × 2.2
2		工作级别 m5

4	起升机构	电动机	型号	yztd225m2-4/8/32	
5			功率kw	15/15/4	
6			转数rpm	1440/720/220	
7			生产厂家	潍坊电机一厂/江西特种电机股份有限公司	
8		减速机	型号、型式	j500h	
9			速比	15.85	
10			生产厂家	长沙广兴/淄博裕川	
11		卷扬机	卷筒直径mm	423	
12			钢丝绳型号	6×19w+fc-12-1670	
13			钢丝绳(直径×长度)	12×200m	
14			钢丝绳拉力(t)	2	
15			钢丝绳生产厂家	江苏良友	
16		制动	型号、型式	ywz9-250/e50	
17			制动力矩nm	250~400	
18			生产厂家	焦作虹发/焦作天锦	
19		变幅机构	工作级别		m4
20			电动机	型号	yezs112m-4/8
21				功率kw	2.4/1.5
22	转数rpm			1386/660	
23	生产厂家			/	
24	减速机		型号、型式	/	
25			速比	1:30	
26			生产厂家	江特传动	
27	卷扬机		卷筒直径mm	325	
28			钢丝绳型号	6×19w+fc-6-1770	
29			钢丝绳(直径×长度)	6×(59+90)m	
30			钢丝绳拉力(t)	0.8	
31		钢丝绳生产厂家	江苏良友		
32	回转机构	工作级别		m4	
33		电动机	型号	yzr132m2-6	
34			数量×功率(kw)	1×3.7	
35			转数rpm	908	
36			生产厂家	沧州金达	
37		减速机	型号、型式	qth100	
38			速比	1:195	
39	生产厂家		烟台禹成		
40	结构部分	主要结构件材料		q235b	
41		抗风压	安全工作风压n/m <sup>2</sup>	150	
42			最大工作风压n/m <sup>2</sup>	250	
43		最大非工作状态风压n/m <sup>2</sup>	1300		
44	安全装置	力矩限制器	型号	axq-	
45			生产厂家	青岛元大	
46		起重量限制器	型号	qzx-	
47			生产厂家	青岛元大	
48		起升限位器	型号	dxz-4/7(1:274)	
49			生产厂家	乳山恒安	
50	变幅限位器	型号	dxz-4/6(1:210)		

51	限位器 回转 制动器	生产厂家	乳山恒安
52		型号	dxz-4/3 (1:46)
53		生产厂家	乳山恒安
54	其他配置		安全监控系统、风速仪、断绳断轴保护 日本安川变频器、施耐德电器元件
55	选择配置		空调

## 施工升降机工厂展示

施工升降机工地施工qtz80a塔机标准节

qtz80a塔机转台qtz80a塔机驾驶室

## 平头塔机

本产品的加工定制是是，品牌是山东，型号是QTZ40，起重机类型是塔吊，操作形式是手动遥控，结构形式是140\*12角钢，跨度是47（米），悬臂长度是47（米），有效起升高度是135（米），额定起重量是4（吨），适用范围是民用与工业建筑，大车运行速度是70/35/9（m/min），额定起重力矩是40（kN.m），最大回转速度是0-0.62（r/min）