

C50混凝土路面铣刨机 沥青路面铣刨机 小型铣刨机

产品名称	C50混凝土路面铣刨机 沥青路面铣刨机 小型铣刨机
公司名称	太原市三晋源通工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:源通 型号:WRS300 路面机械类型:铣刨机
公司地址	太原市平阳南路9号
联系电话	0351-7438698 15235356575

产品详情

【适用范围】

对高速铁路的桥梁防水层的基面清理、找平施工

对混凝土、沥青道路、环氧树脂、耐磨地面进行轻度拉毛

去除地面涂层、油漆、各种道路标线

地面受损、积污需要翻新时，去除旧地坪表面

【产品特点】

具有4-6根刀轴的长寿命铣鼓（刀具），有多种可处理各种材料的刀具供应选择；

采用kohler环保节能型双缸20hp风冷发动机，四级旋风式重型空气滤芯器，大容量金属油箱；电机和控制系统采用国内外知名品牌的通用规格，保证您在施工中的连续作业能力和运行可靠性；

行走液压系统采用美国eaton静液压无级变速器，保证了您在操作中获得均一规则的行走速度；升降液压系统采用美国bucher电子液压动力单元。控制设备升降保证了您的操作中精确下刀和快速升刀。专利设计的全液压装置不但降低了易损件的磨损，还保证了施工的最佳铣刨深度和平整度，不会破坏无需铣刨的路面。同时操作起来更安全、方便、舒适；

具有吸尘口和接水口，可以快速的连接的吸尘设备和外接水源；

核心易损件采用专利技术制造，高耐磨性保证了您的施工成本。

【技术规格】

型 号	wrs300	wrs300e
铣刨宽度 (mm)	295	295
铣鼓总成	可换	可换
可选动力	kohler ch640/730 20hp	11kw
铣刨深度(mm)	10	10
铣削方式	上切式	上切式
重 量 (kg)	390	420
工作效率 (m ² /h)	200	220
深度控制	可调节	可调节
铣刀轴数量	4-6	4-6
外型尺寸	1020 × 670 × 1200	1020 × 670 × 1200
包装尺寸	1255 × 800 × 1300	1255 × 800 × 1300
行进动力	液压驱动自进	液压驱动自进
铣鼓离合方式	电动液压	电动液压

具有创新开流体静力驱动液压系统， 具有深度指示刻度盘，采用精密螺

配有平衡双马达驱动系统，配有高 距调节，可精确控制铣刨深度；强

度和高耐受力的全密封滚柱调心轴承；

具有4或6根刀轴的长寿命铣鼓（刀 具有专利的刀架快速拆装设计，可
具），有多种可处理各种材料的刀 以15分钟内完成刀具的安装或拆卸；

具供应选择；

具有更大重量，装备大马力发动机

及电动机，最适合进行大工程量的

铣刨工作。

本产品公司免费质保一年（易损件除外）

公司可提供发票

公司名称：太原市三晋源通工程机械有限公司

公司地址：太原市平阳南路9号

电话：0351 7438698 14735122336

手机：15235356575（吴经理） 15803517559

qq：1787144979

本产品的品牌是源通，型号是WRS300，路面机械类型是铣刨机，发动机型号是科勒CH640，额定功率是17（kw），铣刨宽度是300（mm），铣刨深度是10（mm），整机重量是0.39（t），规格是WRS300，铣鼓升降是电动液压，工作效率是200m²/h，行进动力是液压驱动自进