

金戈耐冲击搪玻璃闭式反应釜 2000L高效节能搪瓷反应釜

产品名称	金戈耐冲击搪玻璃闭式反应釜 2000L高效节能搪瓷反应釜
公司名称	淄博金戈化工设备有限公司
价格	20000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:搪瓷反应釜 品牌:金戈
公司地址	山东省淄博张店区傅山路东首
联系电话	86-05332906190 13964403966

产品详情

搪玻璃反应釜—展示

搪瓷(搪玻璃)反应罐具体参数规格如下

价格及更多详情欢迎在线或来电咨询

应用范围 搪玻璃反应釜广泛地应用于化工、石油、医药、农药、食品等工业。为了保证搪玻璃设备正常使用，现将其主要性能和安装、使用注意事项说明如下：技术规范1、使用压力：0.2---0.4mpa
2、耐酸性：对各种有机酸、无机酸、有机溶剂均有较好的抗蚀性。如将我厂生产的搪玻璃试样置于20% hci溶液中煮沸48h，腐蚀速率为0.9lg/m².d（优等品指标为1.0g/m².d）。 3、耐碱性：搪玻璃对碱性溶液抗蚀性较酸溶液差。但将我厂搪玻璃试样置于1n氢氧化钠溶液腐蚀，试验温度80 时间48h。腐蚀速率为6.76g/m².d（优等品指标为7.0g/m².d）。4、操作温度：搪玻璃设备加热和冷却时，应缓慢进行。我厂制造的搪玻璃设备使用温度为0 - 200 ，耐温急变性 200 。 5、瓷层厚度：玻璃设备的瓷层厚

度0.8-2.0mm，搪玻璃设备附件的瓷层厚度0.6-1.8mm。6、耐压电：搪玻璃具有良好的绝缘性，当搪玻璃在规定厚度内用20kv高频电火花检查瓷层时，高频电火花不能击穿瓷层。7、耐冲击性：玻璃层的内应力越小，弹性越好，硬度越大，抗弯抗压强度越高，则耐冲击就越好。我厂之玻璃层在规定厚度内，用直径30mm，重量112g钢球冲击时，其冲击功为 $282 \times 10^{-3} \text{J}$ （优等品指标为 $260 \times 10^{-3} \text{J}$ ）。

本产品的加工定制是是，种类是搪瓷反应釜，品牌是金戈，型号是K2000，容积是2160（L），电热功率是0（Kw），内锅尺寸是1300（mm），外径尺寸是1655（mm），电机功率是4.0（kw），搅拌转速是63-130（转/分），重量是1803（kg），结构类型是闭式，连接形式是对焊法兰式，密封形式是机械密封